Gants de travail DemoX - Taille 10/XL - 1 paire - MILWAUKEE - 4932498489



Référence (SKU) : MIL05326
EAN : 4058546523589
Réf. fournisseur : 4932498489

DESCRIPTION

Gants de démolition nouvelle génération : gants de travail polyvalents et confortables.Paumes et bouts de doigts renforcés ARMORTEX : Durabilité et protection des mains accrues.SMARTSWIPE : Permet d'utiliser des appareils à écran tactile sans enlever les gants sur la phalange de l'index.Protection des articulations : Le rembourrage TPR protège les articulations.Doublure tri-cot respirante.Eponge tissu : Essuie la sueur.Fermeture velcro pour un bon maintien.Certification européenne pour la protection mécanique : EN ISO 21420, EN388:2016 (2121A).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Code couleur : N/A
• Conditionné par : 1
• Conditionnement : Carte à suspendre
• Conditionnement (Carton|master) : 6/96
• Dimensions : 10 / XL
• Niveau anti coupure : A
• Norme : EN 388:2016 (2121A); EN ISO 21420:2020
• Réf : 4932498489
• Numéro EAN : 4058546523589
• Matériau : Paume : cuir synthétique avec motif en points en PU Dos : tissu polyester / spandex Articulation : TPR (caoutchouc thermoplastique)
• Instruction de stockage : Conserver dans l'emballage d'origine, dans des conditions normales de température et d'humidité et dans des locaux propres, couverts et ventilés. Les gants peuvent être utilisés hors de l'emballage 5 ans après la date de production imprimée sur le gant. La durée d'utilisation des gants est basée sur l'usure et l'abrasion. Température de stockage : -5°C -35°C. Humidité de stockage : 20%-75%
• Période d'obscolescence : Les gants peuvent être utilisés hors de l'emballage 5 ans après la date de production imprimée sur le gant. La durée de vie du gant est basée sur l'usure et l'abrasion
• Usage instructions : Ne pas porter de gants à proximité de pièces de machines en rotation (lames de scie, perceuses, etc.) Risque d'enchevêtrement ! Le produit ne protège pas contre les produits chimiques, la

manipulation d'objets chauds ou froids, d'objets très tranchants qui heurtent les mains avec une grande force ou vitesse. Si le niveau de déchirure est 1, ne pas utiliser à proximité de machines en mouvement - risque d'enchevêtrement. Ce produit est conçu pour minimiser les risques / fournir une protection contre les risques de manutention générale