

Descente de gouttière provisoire - Rouleau 100 m - Diamètre 200 mm - BWK - 1000004439



Référence (SKU) : COV91263

EAN : 4024815063889

Réf. fournisseur : 1000004439

DESCRIPTION

La descente de gouttière provisoire est un tube en polyéthylène souple destiné à remplacer la descente de gouttière durant les travaux de façade. Diamètre : 200 mm. Convient pour des embouts de descente jusqu'à 125 mm. Vos avantages : Facile à installer avec de l'adhésif sur l'évacuation de la gouttière. Oriente l'eau de pluie vers l'égoût. Protège la façade nouvellement isolée ou enduite des coulées d'eaux pluviales. Mise en œuvre : Couper à la dimension désirée et tendre entre la base de l'élément d'écoulement de la gouttière et le tuyau d'évacuation. Il est recommandé de sécuriser l'installation, notamment vis-à-vis des intempéries. La pose s'effectue sans surplus de longueur de manière à éviter la formation de poches d'eau et en renforçant la jonction au point d'accroche pour éviter que la descente de gouttière provisoire ne puisse glisser. Le produit est traité anti-UV mais n'est pas destiné à un usage prolongé au-delà de 6 semaines. Le montage de la descente d'eau définitive doit intervenir aussi rapidement que possible. Stockage : Dans un local abrité, surtout des UV et rayonnements solaires.