Descente de gouttière provisoire - Rouleau 100 m - Diamètre 200 mm - BWK - 1000004439



Référence (SKU) : COV91263
EAN : 4024815063889
Réf. fournisseur : 1000004439

DESCRIPTION

La descente de gouttière provisoire est un tube en polyéthylène souple destiné à remplacer la descente de gouttière durant les travaux de façade. Diamètre : 200 mm. Convient pour des embouts de descente jusqu'à 125 mm.Vos avantages :Facile à installer avec de l'adhésif sur l'évacuation de la gouttière.Oriente l'eau de pluie vers l'égoût.Protège la façade nouvellement isolée ou enduite des coulées d'eaux pluviales.Mise en œuvre :Couper à la dimension désirée et tendre entre la base de l'élément d'écoulement de la gouttière et le tuyau d'évacuation.Il est recommandé de sécuriser l'installation, notamment vis-à-vis des intempéries.La pose s'effectue sans surplus de longueur de manière à éviter la formation de poches d'eau et en renforçant la jonction au point d'accroche pour éviter que la descente de gouttière provisoire ne puisse glisser.Le produit est traité anti-UV mais n'est pas destiné à un usage prolongé au-delà de 6 semaines. Le montage de la descente d'eau définitive doit intervenir aussi rapidement que possible.Stockage :Dans un local abrité, surtout des UV et rayonnements solaires.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Usage : Pour tuyaux jusqu'au diamètre de 125 mm
- Matériau : LDPE (polyéthylène basse densité)
- Masse : Env. 0,920 – 0,935 g/m3
- Epaiseur : Env. 90
- Résistance à la traction : 18 / 15 N/mm²
- Allongement : 250 / 300 %
- Dimensions (longueur rouleau – largeur) : 100 m – 200 mm
- Dimensions : 200 mm de diamètre
- Coloris : Translucide
- Colisage : Rouleau de 100 m