# Isolant réflecteur alvéolaire BOOST’R HYBRID avec écran HPV intégré - RLX16M 1,6X10ML - ACTIS - 80227R




**Référence (SKU) :** COV91187
**EAN :** 3570432110112
**Réf. fournisseur :** 80227R

## DESCRIPTION

BOOST’R HYBRID est un isolant réflecteur alvéolaire respirant avec un écran pare-pluie et un écran de sous toiture HPV intégré. Il permet de réaliser efficacement l’isolation et l’étanchéité de la toiture par l’extérieur en une seule opération.La souplesse du BOOST’R HYBRID permet de le mettre en œuvre sur tous types de supports pour obtenir une isolation thermique continue en hiver comme en été et une parfaite étanchéité à l’air.BOOST’R HYBRID bénéficie de la technologie brevetée des isolants réflecteurs alvéolaires qui lui confère des performances d’isolation élevées, stables et durables. Ses composants sont sains, respectueux de l’air intérieur, sans fibres irritantes.Résistance thermique élevéeMarquage CE comme écran de sous-toiture et écran pare-pluiePerméabilité à la vapeur d’eau et intégrant un écran HPVIntrinsèquement étanche à l’airIsolant propre, sans fibre irritantePeut être associé à d’autres isolants réflecteurs ACTIS

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Résistance thermique intrinsèque : R = 3,20 m².K/W (norme NF EN ISO 22097:2023)
• Résistance thermique 2 lames d’air : R = 3,95 m².K/W (norme NF EN ISO 22097:2023)
• Perméabilité à l’air : Étanche
• Perméabilité à la vapeur : Sd < 0,35 m
• Résistance à la pénétration de l’eau : Étanche W1
• Surface : 16 m²
• Largeur : 1,6 m
• Longueur : 10 m
• Épaisseur : 8,5 cm (+/- 0,9)