Taille-haies sur perche fixe FHETE27-802 M18 FUEL 267 cm - 18V 8,0Ah - Batteries et Chargeur inclus - MILWAUKEE - 4933492911



Référence (SKU) : MIL05208
EAN : 4058546477820
Réf. fournisseur : 4933492911

DESCRIPTION

Longueur totale de l'outil de 267 cm permettant des applications de longue portée.Lamier de 60 cm doublement aiguisé pour des coupes nettes.Écartement des dents de 25 mm avec la possibilité de couper des branches jusqu'à 22 mm de diamètre.Les 13 positions de travail permettent de travailler jusqu'à 270°, ce qui permet d'accéder plus facilement aux zones difficiles à atteindre.La poignée rotative réduit la fatigue de la partie supérieure du corps lors de l'application.Une position de rangement permettant à l'utilisateur de transporter l'outil en toute sécurité.Jusqu'à 50 min d'autonomie avec une batterie M18 Forge 8 Ah.Poignée amovible pour un meilleur contrôle inclus.Poignée rembourrée pour un positionnement optimal de la main et un confort accru.Protection de l'extrémité des lames pour les protéger et éviter les dommages accidentels causés par des clôtures ou d'autres objets.L'ADN de notre plateforme FUEL redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur brushless POWERSTATE de MILWAUKEE, la batterie REDLITHIUM et l'intelligence électronique REDLINK. PLUS offrent une puissance, une durée d'utilisation et une durabilité exceptionnelles.Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE M18.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Cadence de frappe (cps/min) : 3,500
- Capacité de coupe (mm) : 22
- Emballage : Aucun sac ni box fourni
- Espacement des dents (mm) : 25
- Inclus dans le kit : 2 x M18 FB8 Packs Batteries, M12-18 FC , Aucun sac ni box fourni
- Lamier [cm] : 65
- Livré avec : Fourreau de protection
- Longueur de coupe [cm] : 60
- Réf : 4933492911
- Numéro EAN : 4058546477820
- Poids [sans batterie] [Kg] : 5.9

- Poids avec batterie (EPTA) (kg) : 6.9 (M18 FB8)
- Chargeur inclus : M12-18 FC
- Tension (V) : 18
- Niveau de pression acoustique (Lpa)(dB(A)) : 82.5
- Niveau de puissance acoustique (Lwa)(dB(A)) : 97.8
- Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A)) : 3
- Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A)) : 3
- Tolérance de vibration (m/s^2) : 1.5
- Vibration Level Auxiliary Handle [$m|s^2$] : 3.32
- Vibration Level Main Handle [$m|s^2$] : 3.62