Taille-haies FHET75G2-0 M18 FUEL 75 cm sans batterie ni chargeur - MILWAUKEE - 4933498387



Référence (SKU) : MIL05205
EAN : 4058546522568
Réf. fournisseur : 4933498387

DESCRIPTION

Lamier de 75 cm doublement affûté et à double action pour des coupes nettes et l'enlèvement de végétaux plus épais.Écartement des dents de 32 mm permettant de couper des branches jusqu'à 25 mm de diamètre.La poignée rotative à 5 positions permet de mieux contrôler les différentes orientations du lamier.Déflecteur fourni avec l'outil : idéal pour évacuer les déchets de coupe.Ergonomie optimisée pour un contrôle accru de l'utilisateur en maintenant le poids près de l'utilisateur.Le moteur POWERSTATE Brushless maintient la puissance sous charge sans caler.Butée de protection: pour protéger le lamier et éviter d'endommager accidentellement les clôtures ou d'autres objets.Jusqu'à 55 min d'autonomie avec une batterie M18 FORGE 8,0 Ah.L'ADN de notre plateforme FUEL redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur sans charbon POWERSTATE de MILWAUKEE, la batterie REDLITHIUM et l'intelligence électronique REDLINK PLUS offrant une puissance, une durée d'utilisation et une durabilité exceptionnelles.Système de batterie polyvalent: compatible avec toutes les batteries MILWAUKEE M18.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Cadence de frappe (cps/min) : 3,200
- Capacité de coupe (mm) : 32
- Emballage : Aucun sac ni box fourni
- Espacement des dents (mm) : 32
- Lamier [cm] : 81
- Livré avec : Fourreau de protection
- Longueur de coupe [cm] : 75
- Réf : 4933498387
- Numéro EAN : 4058546522568
- Poids [sans batterie] [Kg] : 4.5
- Poids avec batterie (EPTA) (kg) : 5.6 (M18 FB8)
- Chargeur inclus : Aucun chargeur fourni
- Tension (V) : 18
- Niveau de pression acoustique (Lpa)(dB(A)) : 74.9

- Niveau de puissance acoustique (Lwa)(dB(A)) : 94.9
- Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A)) : 3
- Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A)) : 3
- Tolérance de vibration (m/s²) : 1.5
- Vibration level front handle [m|s²] : 7.60
- Vibration Level Main Handle [m|s²] : 4.65
- Vibration Level Main Handle uncertainty [m|s²] : 1.5