Perforateur M12 FUEL SDS+, 16 mm, 2 Batteries 5Ah + 1 Chargeur 12 V dans HD BOX - MILWAUKEE - 4933499185



Référence (SKU) : MIL05232
EAN : 4058546563493
Réf. fournisseur : 4933499185

DESCRIPTION

Perforateur compact et équilibré 12V avec une puissance d'impact de 1,15 J.4 modes de fonctionnement : Perçage, burinage, perfo-burinage et orientation du burin (variolock)Système anti-vibration (AVS) pour réduire la fatigue de l'utilisateur et son exposition aux vibrations. Une poignée latérale anti-vibration a également été ajoutée pour réduire encore plus l'exposition aux vibrationsPerçage optimisé jusqu'à 12mm.L'ADN de notre plateforme FUEL redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE sans charbon de MILWAUKEE, la batterie REDLITHIUM et l'intelligence électronique REDLINK PLUS offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles.Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE M12.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Cadence de frappe max (cps/min) : 4,410
- Capacité acier (mm) : -
- Capacité béton (mm) : 16
- Capacité bois (mm) : -
- Capacité optimisée perçage béton : 5 - 12
- Emballage : HD Box
- FIXTEC chuck : Non
- Force de frappe (J) (EPTA) : 1.15
- Inclus dans le kit : 2 x M12 HB5 Packs Batteries, C12 C Chargeur, HD Box
- Livré avec : Poignée latérale, jauge de profondeur, graisse
- Réception : SDS-Plus
- Vitesse à vide (tr/min) : 0 - 1200
- Réf : 4933499185
- Numéro EAN : 4058546563493
- Poids avec batterie (EPTA) (kg) : 2.3 (M12 HB5)

- Chargeur inclus : C12 C
- Nombre de batterie(s) : 2
- Niveau de pression acoustique (Lpa)(dB(A)) : 91
- Niveau de puissance acoustique (Lwa)(dB(A)) : 99
- Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A)) : 3
- Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A)) : 3
- Tolérance de vibration de burinage (m/s^2) : 1.5
- Tolérance de vibration de perçage dans le béton (m/s^2) : 1.5
- Vibration de burinage (m/s^2) : 10.3
- Vibration de perçage dans le béton (m/s^2) : 12.3