# Scie sabre FUEL 18V  M18 FSX-801C - MILWAUKEE - avec une batterie 8Ah - chargeur - coffret - 4933499177




**Référence (SKU) :** MIL05279
**EAN :** 4058546563417
**Réf. fournisseur :** 4933499177

## DESCRIPTION

Moteur brushless FUEL sans charbon - durée de vie prolongée et rendement supérieur en conditions intensivesCadence réglable 1500 à 3000 courses/min sur 5 positions - adaptation précise au matériau travailléCourse de lame 32 mm - coupe rapide et efficace dans les sections épaissesModes droite et pendulaire - polyvalence sur bois, métal et matériaux compositesChangement de lame FIXTEC sans clé - remplacement rapide sans interruption prolongée du chantierSabot réglable - optimisation de la position de lame pour préserver son tranchantÉclairage LED intégré - visibilité assurée en espace confiné ou faiblement éclairéBatterie M18 FB8 8,0 Ah incluse - autonomie étendue sur les travaux de longue duréeChargeur rapide M12-18FC fourni - compatible avec toute la plateforme M18 et M12Livraison en coffret rigide - transport et stockage sécurisés sur chantierDescription longue (1276 car.)La Milwaukee M18 FSX-801C appartient à la gamme M18 FUEL, la ligne haut de gamme de Milwaukee intégrant un moteur brushless sans charbon pour une durabilité accrue et des performances optimisées sur chantier. Alimentée par la plateforme batterie M18 18V, elle accepte ici une batterie M18 FB8 de 8,0 Ah pour une autonomie étendue sur les travaux de longue durée. La cadence de coupe est réglable sur 5 positions, de 1500 à 3000 courses/min, permettant d'adapter la vitesse au matériau travaillé, bois, métal ou matériaux composites. La course de lame de 32 mm assure une coupe efficace et rapide. Le mode pendulaire vient compléter la coupe droite pour accélérer les découpes dans le bois et les matériaux tendres. Le système de changement de lame FIXTEC sans clé réduit les temps d'arrêt entre deux opérations. Le sabot réglable permet d'optimiser la position de la lame selon l'épaisseur du matériau, prolongeant ainsi sa durée de vie. Un éclairage LED intégré améliore la visibilité en zone sombre ou en espace confiné. La machine est livrée dans un coffret de transport rigide avec la batterie M18 FB8 8,0 Ah et le chargeur rapide M12-18FC, compatible avec l'ensemble de la gamme M18 et M12. Poids total de l'ensemble emballé : 10,856 kg. Référence fabricant : 4933499177.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Cadence de coupe (courses/min) 0 - 3,000
- Course (mm) 32

• Emballage Coffret
• Inclus dans le kit 1 x M18 FB8 Pack Batterie, M12-18 FC Chargeur, Coffret
• Livré avec Lame
• Profondeur de coupe max - Aluminium (mm) 25
• Profondeur de coupe max - métaux non-ferreux (mm) 25
• Profondeur de coupe max dans l'acier (mm) 20
• Profondeur de coupe max dans le bois tendre (mm) 300
• Profondeur de coupe max dans tuyau de métal (mm) 150
• Poids avec batterie (EPTA) (kg) 5.06 (M18 FB8)
• Chargeur inclus M12-18 FC
• Tension (V) 18
• Niveau de pression acoustique (Lpa)(dB(A)) 89.9
• Niveau de puissance acoustique (Lwa)(dB(A)) 100.9
• Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A)) 3
• Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A)) 3
• Tolérance de vibration de découpe de planches ($m/s^2$) 1.5
• Tolérance de vibration de découpe de tasseaux ($m/s^2$) 1.5
• Vibration de découpe de planches ($m/s^2$) 22.2
• Vibration de découpe de tasseaux ($m/s^2$) 21.9