Pulvérisateur hydraulique à essence GH 5040ES Big Rig, simple - GRACO - 16U280



Référence (SKU) : GRA00067
EAN : 633955389830
Réf. fournisseur : 16U280

DESCRIPTION

Depuis 30 ans, la gamme GH de Graco s'impose comme la référence des pulvérisateurs hydrauliques à essence sur les chantiers professionnels les plus exigeants. Le GH 5040ES Big Rig perpétue cette réputation en combinant une technologie de pulvérisation hydraulique sans air (airless) avec un moteur thermique à essence et un démarrage électrique pour une mise en route rapide, même en conditions difficiles. Ce pulvérisateur est conçu pour traiter une large gamme de matériaux liquides, notamment les latex, bouche-pores et élastomères, ce qui en fait un outil polyvalent adapté aux travaux de peinture en bâtiment, aux applications d'étanchéité et aux chantiers de grande envergure. La technologie hydraulique sans air garantit une atomisation régulière et homogène, quelle que soit la viscosité du produit appliqué, pour un rendu professionnel et une productivité optimisée. Le GH 5040ES Big Rig est proposé dans sa version nue, c'est-à-dire sans tuyau ni pistolet, permettant à chaque professionnel de configurer son installation selon ses besoins spécifiques. À titre de référence, la version complète de la gamme GH intègre jusqu'à 76 mètres de tuyau, illustrant la capacité de ce pulvérisateur à couvrir de très grandes surfaces sans déplacer l'unité. Robuste, éprouvé et reconnu par les professionnels du bâtiment depuis trois décennies, le Graco GH 5040ES Big Rig est le choix logique pour ceux qui ne peuvent pas se permettre de compromis sur la performance et la fiabilité.Moteur à démarrage électrique Honda® 390cc (13 CV)Fiable et facile à démarrerPréféré par l'utilisateur : excellentes performances et fiabilité éprouvéeHuile l'avertissement de niveau arrête le moteur pour éviter tout dommage si le niveau d'huile descend trop basSystème de charge haute performance, 12 V/18 ASystème hydraulique robusteConversion plus rapide et plus douceLe joint torique scellé empêche les fuitesContrôle de la pression avec haute précisionUn bouton de réinitialisation hydraulique n'est pas nécessaireDes conduites hydrauliques durables garantissent un long serviceSystème de refroidissement robusteMoins de temps d'arrêt grâce au réservoir hydraulique de 15 litresLe filtre hydraulique de la conduite de retour prolonge la durée de vieSystème de refroidissement et de ventilation éprouvéAucun fluide hydraulique spécial requis et bouchon de vidange facile à utiliserConstruction de cadre robuste en acierLe les grandes roues remplies d'air peuvent également affronter les terrains accidentésUn cadre soudé peint et stable protège contre la corrosionGrâce à sa construction multifonctionnelle, il peut être monté sur un cadre en quelques secondes seulementPompe XtremeDurabilité et performances éprouvéesTige et manchon de piston robustes en chrome dur pour une longue durée de vieDurable XtremeSeal™ et joints en cuirLe système exclusif de remplacement de pompe QuikChange et la valve d'entrée QuikAccess évitent les temps d'arrêtCaractéristiques supplémentairesSupport de tuyauJeu de siphons en PVC

de grand diamètre (ID 2,0")Bouton de régulateur de pression verrouillableFil de terre pour plus de sécurité avec des matériaux à base de solvants

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Application du matériau.: Peintures, apprêts
• Configuration du cadre: châssis
• Débit maximal (l/min): 13.2
• Hauteur totale (cm): 124
• Hauteur totale (mm): 12 446 000
• Largeur totale (cm): 71
• Largeur totale (mm): 7 112 000
• Longueur totale (cm): 109
• Longueur totale (mm): 1092.2
• Matériau humidifié: Carbure de tungstène, cuir, Nitralloy, PTFE, polyéthylène, acier inoxydable, carbure de tungstène
• Niveau maximal de pression acoustique (dB(A)): 91
• Poids (kg): 199
• Pompe de remplacement compatible: 16U754
• Pression de service admissible (bar): 345
• Pression maximale de service (kPa): 3450
• Pression maximale de service (psi): 5000
• Puissance moteur (kW): 9,7
• Puissance nominale (cm^3): 390
• Puissance nominale (kW): 9,7
• Série: 5040ES
• Taille de l'ouverture d'entrée du matériau (pouces): 1-1/4
• Taille de l'ouverture de sortie du matériau (pouces): 3/4
• Taille maximale des buses (pouces): 67
• Taille maximale des buses 1 pistolet (pouces): 67
• Taille maximale des buses 2 pistolets (pouces): 48
• Taille maximale des buses 3 pistolets (pouces): 39
• Taille maximale des buses 4 pistolets (pouces): 35
• Taille maximale des buses 5 pistolets (pouces): 31
• Taille maximale des buses 6 pistolets (pouces): 28
• Type: Pulvérisateur sans air
• Type de commande: n / A
• Type de filetage d'entrée du matériau: MNPT
• Type de filetage de sortie du matériau: NPSF
• Type de montage de la pompe: QuikChange
• Type de pompe: Xtreme
• Type de produit: Unijambiste
• Type de tige de pompe: Chromé dur
• modèle: GH
• tension d'alimentation: À essence, hydraulique
• type de moteur: moteur hydraulique