Affleureuse sans fil OFKC 500 R3 EB-basic - FESTOOL - sans batterie, ni chargeur - SYSTAINER - 577985



Référence (SKU) : FEST3497
EAN : 4014549445228
Réf. fournisseur : 577985

DESCRIPTION

FonctionsErgonomique, simple, rapide. L'affleureuse sur batterie pour un travail impeccable.Un centre de gravité équilibré et une conception élancée assurent un fraisage sans risque de basculement. Notre affleureuse sur batterie offre plus de maniabilité et de flexibilité. Elle permet d'obtenir des résultats précis et propres grâce à un réglage de la profondeur de fraisage à 1/10 mm ainsi qu'à une connexion stable entre la fraise et l'entrainement. Ainsi, l'affleureuse se manipule facilement et sans retouche.Mobile : Assise confortable sans filRéglage : réglage facile et précis de la profondeur de fraisage à 1/10 mm prèsPas de fraisage raté : Adaptation parfaite de toutes les fraises OFK 500 (R1-6, chanfreins, affleurage)Semelle en feutre : évite d'endommager la pièce, les frottements et résiste bien aux rayuresPrécision : Précision de concentricité grâce à une connexion stable entre la fraise et le moteurChangement de fraise : simple et rapide avec le blocage de la brochePratique : design épuré, poids léger et équilibre optimalMarge de manœuvre : le frein à roulement à billes en acier offre plus de liberté de mouvement quand vous travaillez sans aspirationSupport varié : le capot d'aspiration transparent avec frein à roulements à billes intégré guide, freine et aspirePratique : démarrage automatique de l'aspirateur avec la batterie Bluetooth®Régulation de la vitesse : ajustable à la demande. Réduit les marques de brûlureRobuste : avec un moteur EC-TEC silencieux et sans charbonsDurée de vie prolongée : contrôle de la température du moteur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques techniques

- Régime à vide 10 000 - 25 000 min¹
- Ø de fraise max. 27,00 mm
- Hub de fraise (réglage fin) 10,00 mm
- Ø raccord d'aspiration 27 mm
- Poids du produit sans accessoires 1,30 kg
- Poids de transport incluant les accessoires 3,50 kg

• Type d'alimentation Batterie
• Tension de la batterie (tension nominale) 18 V

Valeurs de bruit et de vibrations

• Fraiseuses: Incertitude (vibration) K 1,50 m/s²
• Fraiseuses: Incertitude (bruit) K 1,50 dB
• Fraiseuses: Valeur moyenne de vibrations totale ah 2,50 m/s²
• Fraiseuses: Série de normes EN 60745-2-17
• Fraiseuses: Niveau de pression acoustique pondéré A LpA 82,00 dB(A)
• Fraiseuses: Niveau de puissance acoustique pondéré A LWA 90,00 d