Affleureuse modulaire sans fil MFKC 700 KA EB-BASIC - FESTOOL - 578013



Référence (SKU) : FEST3502
EAN : 4014549445327
Réf. fournisseur : 578013

DESCRIPTION

L'affleureuse sur batterie pour chants.Pour un fraisage d'affleurage parfait ou l'arrondi de chants en plastique et en contreplaqué. Grâce à son équilibre optimal, la fraise se manie en toute sécurité sans basculer. L'aspiration antistatique évacue les copeaux vers le haut pour éviter qu'ils ne s'accumulent et n'endommagent le résultat.Spécialiste : Affleureuse pour affleurer et arrondir les bords qui dépassentDreamteam : la complément idéal pour la Plaqueuse de chants CONTURO KA 65Aide au guidage : le dispositif d'évacuation de copeaux sert de guide pour affleurer des chants en biais de 0° à 45°Réglage : réglage facile et précis de la profondeur de fraisage à 1/10 mm prèsUniversel : utilisation de toutes les fraises standards (jusqu'32 mm de diamètre) grâce à la pince de serrage de 8 mmSemelle en feutre : évite d'endommager la pièce, les frottements et résiste bien aux rayuresGrand Support : Table d'appui de 130 mm pour un fraisage super précisChangement de fraise : simple et rapide avec le blocage de la brochePratique : design épuré, poids léger et équilibre optimalAspiration optimale : directement intégrée à la table de fraisagePratique : démarrage automatique de l'aspirateur avec la batterie Bluetooth®Mobile : Assise confortable sans filRégulation de la vitesse : Vous pouvez la régler individuellement en fonction du matériau.Frein à roulement à billes unique en son genre : Pour une utilisation en douceur.Durée de vie prolongée : contrôle de la température du moteurRobuste : avec un moteur EC-TEC silencieux et sans charbons

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques techniques
• Tension de la batterie (tension nominale) 18 V
• Régime à vide 10 000 - 25 000 min¹
• Ø pince de serrage 6 - 8 mm
• Hub de fraise (réglage fin) 14,00 mm
• Ø de fraise max. 32,00 mm
• Ø raccord d'aspiration 27 mm
• Poids du produit sans accessoires 1,80 kg
• Poids de transport incluant les accessoires 4,10 kg
• Type d'alimentation Batterie

Valeurs de bruit et de vibrations

- Fraiseuses: Incertitude (vibration) K 1,50 m/s²
- Fraiseuses: Incertitude (bruit) K 3,00 dB
- Fraiseuses: Valeur moyenne de vibrations totale ah 2,50 m/s²
- Fraiseuses: Série de normes EN 60745-2-17
- Fraiseuses: Niveau de pression acoustique pondéré A LpA 82,00 dB(A)
- Fraiseuses: Niveau de puissance acoustique pondéré A LWA 90,00 dB(A