Perceuse-visseuse sans fil T18+3 BASIC-SET - FESTOOL - systainer - 578828



Référence (SKU) : FEST3637
EAN : 4014549465974
Réf. fournisseur : 578828

DESCRIPTION

FonctionsPour alterner rapidement perçage et vissagePour une entière flexibilité lors du perçage et du vissage : le réglage du couple entièrement électronique, le système de changement rapide CENTROTEC, le renvoi d'angle, le module excentrique et la butée de profondeur conviennent à toutes les applications de perçage et de vissage. Grâce à la combinaison d'une batterie Li-HighPower et d'un moteur EC-TEC sans charbons, et donc sans maintenance, la perceuse-visseuse sans fil T 18+3 combine légèreté, longévité et endurance. Et pour plus de sérénité au quotidien, les prestations Festool Service offrent une couverture complète pour la visseuse sans fil et la batterie. Disponible en version à forme T ou, selon les préférences personnelles, en version C 18 ou à forme en C unique.Commutation du vissage au perçage, sans dérégler le couple réglé Embouts bien pensés et système de changement d'outil rapide CENTROTEC pour toutes les applications : renvoi d'angle et module excentrique ainsi que butée de profondeur L'interface FastFix sur la perceuse-visseuse sans fil permet de changer d'embout en quelques secondes, sans outil Allie longévité, robustesse et puissance grâce au moteur EC-TEC sans charbons et sans maintenance Les visseuses sans fil et les batteries bénéficient du Festool Service et d'un bouquet de prestations gratuites Réglage électronique du couple et désactivation du couple pour un vissage précis Le coffret d'embouts haut de gamme BKS SYS3 D5 PZ TX 100 CE est déjà compris dans le couvercle à compartiments du Systainer : embout PZ 2 100 mm CE, embout TX 15 100 mm CE, embout TX 20 100 mm CE, embout TX 25 100 mm CE, embout TX 30 100 mm C forets à bois hélicoïdaux D 5 CE/W La visseuse dans le couvercle à compartiments du Systainer s'intègre parfaitement dans l'aménagement de véhicule bott, pour un transport simple de l'atelier au chantier. Les accessoires adaptés sont bien rangés et toujours à portée de main dans le couvercle à compartiments du Systainer, que ce soit les forets, les petites pièces ou les coffrets de forets et d'emboutsCaractéristiquesRégulation électroniquevitesse réglable pour un travail adapté au matériauFastFixFacilite le changement des outils lors du fraisage, du sciage, du rabotage, du ponçage, du perçage et du vissage.Débrayage du couplela technique intelligente fournit la force optimale lors du vissage, pour chaque matériauMoteur sans charbons EC-TECLe concept d'entraînement EC-TEC est synonyme de développement de puissance exceptionnel avec simultanément une consommation d'énergie minimale.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques techniques

• Tension de la batterie (tension nominale) 18 V
• Vitesses 2
• Rotation à vide position 1/2 0 - 450/0 - 1500 min^{1}
• Ø de perçage bois/acier 45/13 mm
• Réglage de la vitesse position 1/2 0,8 - 8/0,5 - 6 Nm
• Couple max. bois/acier 35/50 Nm
• Capacité du mandrin 1,5 - 13 mm
• Poids du produit sans accessoires 1,00 kg
• Poids de transport incluant les accessoires 7,10 kg
• Type d'alimentation Batterie

Valeurs de bruit et de vibrations

• Perçage dans le métal: Série de normes EN 62841-2-1
• Perçage dans le métal: Incertitude (bruit) K 5,00 dB
• Perçage dans le métal: Incertitude (vibration) K 1,50 m/s^2
• Perçage dans le métal: Niveau de pression acoustique pondéré A LpA 64,00 dB(A)
• Perçage dans le métal: Niveau de puissance acoustique pondéré A LWA 75,00 dB(A)
• Vis: Valeur moyenne de vibrations totale ah 2,50 m/s^2
• Vis: Série de normes EN 62841-2-1
• Vis: Incertitude (bruit) K 1,50 dB
• Vis: Incertitude (vibration) K 1,50 m/s^2
• Vis: Niveau de pression acoustique pondéré A LpA 68,00 dB(A)
• Vis: Niveau de puissance acoustique pondéré A LWA 76,00 dB(A)
• Perçage dans le métal: Valeur moyenne de vibrations totale ah 2,70 m/s^2