Ponceuse vibrante RTS 400 REQ-PLUS -FESTOOL - 578926



Référence (SKU) : FEST3652
EAN : 4014549472927
Réf. fournisseur : 578926

DESCRIPTION

FonctionsLa véritable ponceuse à une mainIdéal pour un ponçage sans effort même en hauteur. Ponceuse vibrante, ponceuse triangulaire ou ponceuse excentrique, vous disposez de nombreuses possibilités pour des applications individuelles : la nouvelle génération de ponceuses RTS, DTS et ETS 125. De forme compacte, avec un poids de seulement 1,5 kg et la nouvelle régulation électronique MMC qui garantit une performance d'abrasion 25 % plus élevée grâce à son régime puissant, elles ont de nombreux atouts. Les nombreux détails bien pensés vous facilitent le travail en préservant votre santé, par ex., le sac récupérateur Longlife intégré pour un travail sans poussière, les calages Softgrip agréables et à portée de main ou encore le capot PROTECTOR pour le ponçage jusqu'aux bords sans besoin de retouches. La nouvelle génération de ponceuses compactes RTS, DTS, ETS, est nettement meilleure, à la vue, au toucher ou au son, .Travail sans fatigue : grâce à sa forme compacte et ergonomique, son faible poids de 1,2 kg et à la répartition du poids parfaitement équilibréeCapacité d'abrasion augmentée de 25 % : la nouvelle régulation électronique MMC permet que la puissance de 250 W soit directement transférée sur la surface de travailSanté préservée et moins de retouches : travail sans poussière avec un aspirateur ou le sac récupérateur de poussière Longlife et le capot PROTECTOR pour un ponçage en douceur le long des fenêtres, cadres et panneauxQualité et longévité du sac récupérateur de poussière : sac Longlife réutilisable, en polyester non-tissé grande longévité, pour une utilisation durableAspiration en toute sécurité avec le nouveau système de raccordement CLEANTEC : le raccord à baïonnette intégré sert d'élément de raccordement entre l'aspirateur et la machine qui se détache rapidement. C'est vous qui décidez d'enlever le manchon, et seulement vousCaractéristiquesFonction antistatiqueaspirateurs et outils avec fonction antistatique pour éviter les décharges d'électricité statique pendant le fonctionnementCLEANTECRaccord à baïonnette intégré servant d'élément de raccordement entre l'aspirateur et la machine.Régulation électroniquevitesse réglable pour un travail adapté au matériauCapot de protectionProtège le plateau de ponçage et la pièce lors de travaux au ras des parois.Patin de ponçage MPEpatins et plateaux de ponçage en matériau ultrarésistant pour une longévité accrueProtection contre les vibrationsQualité d'équilibrage particulièrement élevée, pour une régularité optimale lors du ponçage, et réduction de la vitesse supplémentaire en cas de fortes vibrations, pour la protection de la santé au travail.Plug-itcâble de secteur amovible et interchangeable, avec encliquetage de sécurité pour démontage rapideAspiration TurboL'aspiration Turbo assure un air propre et exempt de poussières, ainsi qu'une parfaite visibilité lors du travail.Système Stickfix STFPrincipe de fixation rapide des abrasifs, sans colle ni pinces, pour une plus grande rentabilité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques techniques

- Puissance absorbée 250 W
- Régime à vide 6 000 - 12 000 min^{1}
- Course de travail 12 000 - 24 000 min^{1}
- Course de ponçage 2,00 mm
- Patin de ponçage interchangeable 80 x 130 mm
- Ø raccord d'aspiration 27 mm
- Longueur de câble 4,00 m
- Poids du produit sans accessoires 1,50 kg
- Poids de transport incluant les accessoires 4,30 kg
- Type d'alimentation Secteur

Valeurs de bruit et de vibrations

- Ponceuses: Valeur moyenne de vibrations totale ah 2,50 m/s^{2}
- Ponceuses: Niveau de pression acoustique pondéré A LpA 76,00 dB(A)
- Ponceuses: Série de normes EN 62841-2-4
- Ponceuses: Incertitude (vibration) K 1,50 m/s^{2}
- Ponceuses: Niveau de puissance acoustique pondéré A LWA 84,00 dB(A)
- Ponceuses: Incertitude (bruit) K 3,00 dB