

Ponceuse vibrante sans fil RTSC 400 3.0 I-SET - FESTOOL - 578934

angles
QUINCAILLERIE



Référence (SKU) : FEST3654

EAN : 4014549473023

Réf. fournisseur : 578934

DESCRIPTION

Fonctions La ponceuse vibrante sans fil Les nouvelles ponceuses sans fil ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400 garantissent une mobilité et une liberté de mouvement uniques. La batterie Ergo Bluetooth® 18 V puissante avec 3,0 Ah garantit une puissance égale à celle d'un outil filaire. C'est la clé pour une forme extrêmement compacte avec une répartition du poids équilibrée et une ergonomie parfaite pour un poids de seulement 1,4 kg. L'aspiration intégrée en combinaison avec le sac à poussière Longlife permet un maniement flexible de la machine – sans fatigue aussi en hauteur, à la verticale ou à des endroits difficiles d'accès. La batterie Bluetooth® facilite le travail avec un aspirateur Festool compatible Bluetooth® et démarre automatiquement ce dernier en mode AUTO à la mise en marche de la ponceuse sans fil. Pour une autonomie illimitée, la batterie peut être échangée contre l'adaptateur secteur plug it – idéal pour des utilisations à poste fixe et également en combinaison avec un aspirateur Festool. **Mobilité maximale :** sans câble ni tuyau, avec une ergonomie parfaite, une petite taille et un poids de seulement 1,4 kg **Puissance et endurance :** pour une puissance égale à celle d'un outil filaire, la batterie Ergo 18 V en combinaison avec le moteur EC-TEC sans charbons **Sans interruption :** grâce à la batterie d'une capacité de 3,0 Ah qui présente une durée d'utilisation supérieure au temps de recharge **Unique :** hybride, la batterie peut être remplacée par un adaptateur secteur plug it combiné à un câble plug it, pour une utilisation filaire (kit disponible comme accessoire) **Sans dégagement de poussières et environnement sain :** avec le sac à poussière Longlife en polyester non-tissé grande longévité ou en combinaison avec un aspirateur Festool **Moins de retouches :** PROTECTOR pour un ponçage en douceur le long des fenêtres, cadres et panneaux **Système d'aspiration pratique :** la batterie communique via Bluetooth® avec le module Bluetooth® de l'aspirateur CLEANTEC (ajout possible en tant qu'accessoire sur les CT 26/36/48 ; directement intégré dans les CT MINI I et MIDI I) et enclenche automatiquement ce dernier à la mise en marche de la ponceuse sans fil **Caractéristiques** **Fonction antistatique** aspirateurs et outils avec fonction antistatique pour éviter les décharges d'électricité statique pendant le fonctionnement **Moteur sans charbons EC-TEC** Le concept d'entraînement EC-TEC est synonyme de développement de puissance exceptionnel avec simultanément une consommation d'énergie minimale. **CLEANTEC** Raccord à baïonnette intégré servant d'élément de raccordement entre l'aspirateur et la machine. **Electronique MMC (multi-matériau-control)** Électronique performante moderne grâce au «Multi Material Control» avec régime réglable et constant et contrôle de la température. **Capot de protection** Protège le plateau de ponçage et la pièce lors de travaux au ras des parois. **Patin de ponçage MPE** patins et plateaux de ponçage en matériau ultrarésistant pour une longévité accrue **Protection contre les vibrations** Qualité d'équilibrage particulièrement élevée, pour une régularité optimale lors du ponçage, et réduction de la vitesse supplémentaire en cas de fortes vibrations, pour la protection de la

santé au travail.Plug-itcâble de secteur amovible et interchangeable, avec encliquetage de sécurité pour démontage rapideAspiration TurboL'aspiration Turbo assure un air propre et exempt de poussières, ainsi qu'une parfaite visibilité lors du travail.Système Stickfix STFPrincipe de fixation rapide des abrasifs, sans colle ni pinces, pour une plus grande rentabilité.Bluetooth®Communication entre batterie et aspirateur via Bluetooth®.