Défonceuse OF 1400 EBQ-PLUS - FESTOOL - 578940



Référence (SKU) : FEST3656
EAN : 4014549474181
Réf. fournisseur : 578940

DESCRIPTION

FonctionsL'alliance parfaite entre force et confortL'OF 1400 est une défonceuse maniable et polyvalente : avec un poids de seulement 4,5 kg et une course de fraisage de 70 mm, elle convient parfaitement à l'emboîtement de ferrures et à un travail précis avec des gabarits de fraisage. Grâce à l'anneau lumineux LED dans le capot d'aspiration, votre pièce à travailler est parfaitement visible. Des atouts ingénieux, un équipement complet et des accessoires variés vous permettent de réaliser la quasi-totalité des opérations de fraisage, avec précision et efficacité.Solide : conception résistante à la torsion avec colonne de guidage serrée des deux côtés pour un résultat de fraisage optimalPratique : changement sans outil des bagues de copiage et des semelles pour différents types d'utilisationChangement de fraise pratique et rapide : grâce au dispositif de blocage de broche fonctionnant selon le principe du cliquet, vous n'avez pas besoin de déplacer la clé à fourcheVisibilité optimale : grâce au capot d'aspiration à anneau lumineux LED intégréPrécision : réglage micrométrique de la profondeur de fraisage, simple et au 1/10 mm près, avec une vaste plage de réglage atteignant 20 mmPropreté : taux d'aspiration atteignant jusqu'à 99 % avec le dispositif d'évacuation des copeaux et le capot d'aspiration lors du fraisage de chantsSécurité d'utilisation : frein rapide et électronique MMC pour l'adaptation au matériau à travailler et la régulation de la vitesseCaractéristiquesFonction antistatiqueaspirateurs et outils avec fonction antistatique pour éviter les décharges d'électricité statique pendant le fonctionnementCLEANTECRaccord à baïonnette intégré servant d'élément de raccordement entre l'aspirateur et la machine.Système de guidageSystème de guidage breveté pour guider en toute sécurité scies et fraiseuses.Electronique MMC (multi-matérial-control)Électronique performante moderne grâce au «Multi Material Control» avec régime réglable et constant et contrôle de la température.FastFixFacilite le changement des outils lors du fraisage, du sciage, du rabotage, du ponçage, du perçage et du vissage.Freinage rapidePour raboter, scier, et fraiser, en toute sécurité.Plug-itcâble de secteur amovible et interchangeable, avec encliquetage de sécurité pour démontage rapide

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques techniques
• Puissance absorbée 1 400 W
• Régime à vide 10 000 - 22 500 min¹
• Ø pince de serrage 6 - 12,7 mm

• Réglage rapide prof.de fraisage 70,00 mm
• Réglage fin de profondeur 8,00 mm
• Ouverture de table 63,00 mm
• Ø raccord d'aspiration 27/36 mm
• Longueur de câble 4,00 m
• Poids du produit sans accessoires 4,60 kg
• Poids de transport incluant les accessoires 9,30 kg
• Type d'alimentation Secteur

Valeurs de bruit et de vibrations

• Fraiseuses: Incertitude (vibration) K 1,50 m/s²
• Fraiseuses: Incertitude (bruit) K 1,50 dB
• Fraiseuses: Valeur moyenne de vibrations totale ah 2,50 m/s²
• Fraiseuses: Série de normes EN 62841-2-17
• Fraiseuses: Niveau de pression acoustique pondéré A LpA 98,00 dB(A)
• Fraiseuses: Niveau de puissance acoustique pondéré A LWA 106,00 dB(A)