Laser rotatif roneo + FR50 - GEO FENNEL - 292200-50

Référence (SKU) : MOA80255
EAN : 4045921022195
Réf. fournisseur : 292200-50

DESCRIPTION

Make it easy – make it geoAuto-nivellement extrêmement rapide & rotation stable pour un alignement horizontal fiable. Repère de hauteur, aménagement paysager, etc. – fais ton travail, le laser fait le sien !Équipement professionnel complet – Tout ce dont vous avez besoinGrâce à un pack d'accessoires bien pensé, vous êtes parfaitement équipé pour chaque utilisation – précis, efficace et professionnel.Récepteur professionnel FR 50 ou FR 60-MM avec affichage millimétrique précis pour un contrôle exact de la hauteur.Contrôle total – à tout momentAuto-nivellement horizontal entièrement automatique – le plus rapide du marché.Arrêt automatique et signal acoustique lorsque la plage d'auto-nivellement est dépassée.Verrou de compensateur protégeant l'appareil pendant le transport.MAXI SET – Tout inclus, tout sous contrôlePour encore plus de confort et une disponibilité immédiate, le laser est également disponible dans le pratique MAXI SET.Contenu : un trépied à manivelle de haute qualité et une mire de nivellement – parfaitement adaptés au laser et idéals pour une utilisation quotidienne sur chantier. Le tout soigneusement rangé dans une boîte robuste et pratique pour un transport facile.Trépied à manivelle FS 9 – court et long à la foisLe trépied robuste et compact FS 9 est le complément parfait pour des travaux laser précis en intérieur comme en extérieur. Avec une plage de travail variable de 47 à 160 cm, il s'adapte à toutes les situations. Le réglage par manivelle intégré permet un ajustement millimétrique, tandis que les inserts en caoutchouc dévissables assurent une stabilité même sur des sols lisses. Longueur de transport compacte : 54 cm.Mire de nivellement TN 12-0 – légère, compacte, préciseMire pratique d'une longueur totale de 2 mètres, en 5 sections. Face arrière avec graduation cm/mm continue – idéale pour des mesures précises. Longueur de transport : 53 cm.Solution complète. Compacte. Prête à l'emploi professionnelle.Auto-nivellement très rapideLaser rotatif horizontal entièrement automatiqueArrêt automatique et signal sonore hors plage d'auto-nivellement

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Auto-nivellement: horizontal
- Faisceau laser visible: rouge
- Plage d'auto-nivellement: ± 3°
- Précision horizontale: ± 1,0 mm / 10 m
- Portée: Ø 500 m (FR 50) | Ø 500 m (FR 60-MM)
- Classe de laser: 2

- Vitesse de rotation trs/min: 300, 600
- Autonomie: 10 h
- Alimentation: Li-Ion
- Étanchéité: IP 65
- Plage de température: -10°C - +45°C