

Verrou alarme porte terrasse blanc WINTECTO One - ABUS - FCA4100 W



Référence (SKU) : ABU00273

EAN : 4003318972553

Réf. fournisseur : 0092978

DESCRIPTION

Le ABUS WINTECTO One FCA4100 W est un verrou de sécurité motorisé conçu pour sécuriser les portes de terrasse, portes-fenêtres et fenêtres s'ouvrant vers l'intérieur, équipées d'un carré de 7 mm.

Compatible avec les menuiseries en bois et en PVC, il s'adapte à la majorité des installations résidentielles courantes. Son boîtier en plastique blanc de 300 mm s'intègre discrètement sur la fenêtre sans travaux lourds. La technologie SmartX intégrée permet le verrouillage et le déverrouillage motorisé à distance via l'application ABUS One, accessible par connexion Bluetooth depuis un smartphone. En cas de tentative d'effraction ou de mouvement suspect, le capteur d'alarme 3D intégré déclenche une alerte sonore immédiate, renforçant la protection du logement. Le produit est conforme à la norme DIN EN 1627, référence européenne en matière de résistance à l'effraction. L'alimentation fonctionne sur 6 piles de type AA, sans nécessiter de câblage électrique, ce qui facilite l'installation et garantit une autonomie adaptée à un usage quotidien. La livraison inclut 2 clés mécaniques de secours, assurant l'accès au logement même en cas de panne ou d'absence de smartphone. Ce verrou connecté constitue une solution complète alliant contrôle d'accès motorisé, détection d'intrusion et gestion à distance, pour une sécurité renforcée des ouvertures de plain-pied.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Capteur d'alarme 3D intégré -> détection immédiate de toute tentative d'effraction ou de manipulation
- Pilotage Bluetooth via application ABUS One -> verrouillage et déverrouillage à distance depuis un smartphone
- Motorisation du verrou -> ouverture et fermeture sans manipulation manuelle de la poignée
- Conforme norme DIN EN 1627 -> niveau de résistance à l'effraction certifié
- Compatible menuiseries bois et PVC avec carré de 7 mm -> installation sur la majorité des portes-fenêtres et fenêtres existantes
- Alimentation sur 6 piles AA -> aucun câblage électrique requis, installation rapide
- 2 clés mécaniques fournies -> accès garanti même sans smartphone
- Boîtier plastique blanc 300 mm -> intégration discrète sur les menuiseries claires