Paumelle en applique loira + 9016 mat - FAPIM - 7010VA-QX



Référence (SKU) : FAP00004
EAN : 8010681545518
Réf. fournisseur : 7010VA-QX

DESCRIPTION

La paumelle FAPIM LOIRA+ 2 lames est conçue pour les menuiseries aluminium exigeant robustesse et précision de réglage. Fabriquée en aluminium extrudé, elle offre une résistance mécanique adaptée aux usages intensifs tout en conservant une esthétique soignée grâce à sa finition Blanc 9016 Mat (F9016M). Ses lames droites s'intègrent discrètement dans les profils de menuiserie. L'atout majeur de ce modèle réside dans son système de réglage 3D micrométrique réalisable porte fermée, ce qui évite les manipulations répétées d'ouverture et de fermeture lors de la mise au point. Le réglage horizontal atteint ±2,5 mm, le réglage vertical de 0 à +4 mm, et le réglage en compression de ±0,5 mm, permettant un ajustement fin dans les trois axes pour garantir un alignement parfait du vantail. L'entraxe de 60 mm correspond aux standards courants des profilés aluminium, avec une cote A de 20,5 mm et une cote B de 39,5 mm. Le poids unitaire de 360 g témoigne de la solidité de la pièce sans alourdir l'ensemble de la menuiserie. Ce modèle LOIRA+ s'adresse aux menuisiers, poseurs de fenêtres et fabricants de portes-fenêtres aluminium recherchant une paumelle fiable, réglable et facile à poser.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aluminium extrudé - résistance mécanique élevée pour une utilisation intensive
- Réglage 3D micrométrique porte fermée - gain de temps significatif lors de la pose et des ajustements
- Réglage horizontal ±2,5 mm - correction précise du jeu latéral sans démonter le vantail
- Réglage vertical 0 à +4 mm - rattrapage des affaissements ou défauts d'aplomb
- Réglage compression ±0,5 mm - étanchéité optimisée par ajustement de la pression du joint
- Entraxe 60 mm, cote A 20,5 mm, cote B 39,5 mm - compatibilité avec les profilés aluminium standards
- Finition Blanc 9016 Mat - intégration esthétique sur menuiseries blanches, aspect sobre et professionnel
- Lames droites - montage simplifié, positionnement sans ambiguïté