Paumelle à clamer monza installux série 70TH 9006 mat - FAPIM - 5682A-G5

Référence (SKU) : FAP00017
EAN : 8010681448260
Réf. fournisseur : 5682A-G5

DESCRIPTION

La paumelle à clamer FAPIM Monza est conçue pour les menuiseries aluminium soumises à des contraintes importantes, notamment les portes lourdes jusqu'à 120 kg. Son principe de pose à clamer garantit une fixation rapide et fiable dans les profilés aluminium à gorge, compatible avec le système Installux TH70 et les gammes à gorge type Velox. Le réglage tridimensionnel s'effectue à porte fermée, ce qui permet un alignement parfait des deux corps de la paumelle sans démontage ni manipulation fastidieuse. Cette précision de réglage réduit significativement le temps d'intervention sur chantier et assure un résultat esthétique soigné. Fabriquée en aluminium moulé sous pression, la paumelle Monza présente une robustesse adaptée aux usages intensifs. L'axe en inox renforce la résistance à la corrosion, un atout sur des ouvrages exposés à l'humidité ou aux environnements extérieurs. Avec un noeud de 22 mm de diamètre et une hauteur de 124 mm, ses dimensions répondent aux standards courants de la menuiserie aluminium professionnelle. Disponible en finition anodisée ou laquée, dont le noir RAL 9005, la paumelle Monza s'intègre à une large palette de menuiseries. La certification CE EN 1935:02 atteste de sa conformité aux exigences européennes en matière de quincaillerie de bâtiment. Un produit de référence pour les menuisiers aluminium recherchant fiabilité, rapidité de pose et facilité de réglage.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Réglage tridimensionnel à porte fermée - alignement parfait des deux corps sans démontage
- Charge admissible jusqu'à 120 kg - adapté aux portes lourdes en menuiserie aluminium
- Pose à clamer - mise en oeuvre rapide dans les profilés à gorge (Installux TH70, type Velox)
- Aluminium moulé sous pression avec axe inox - résistance mécanique et tenue à la corrosion
- Noeud de 22 mm, hauteur 124 mm - dimensions conformes aux standards de la menuiserie aluminium
- Certifiée CE EN 1935:02 - conformité aux exigences européennes pour la quincaillerie de bâtiment
- Disponible en finition anodisée ou laquée (dont noir RAL 9005) - s'adapte à l'esthétique de l'ouvrage