# Huile de démoulage différé 20 L Séparol-540 Végétale - SIKA - 657623




**Référence (SKU) :** AKA60221
**EAN :** 7612895394299
**Réf. fournisseur :** 657623

## DESCRIPTION

Sika Séparol-540 Végétale est une huile de démoulage différé formulée à partir de matières premières d'origine végétale. Conditionnée en bidon de 20 litres, elle est prête à l'emploi sans dilution préalable, ce qui simplifie la mise en oeuvre sur chantier et réduit les risques d'erreur de dosage. Conçue pour les bétons et mortiers, elle s'applique sur les coffrages avant coulage afin de faciliter le décoffrage tout en préservant la qualité de surface des parements. Sa formulation végétale lui confère un profil environnemental amélioré par rapport aux huiles minérales traditionnelles, un critère de plus en plus exigé dans les marchés publics et les chantiers soumis à des contraintes environnementales. Le rendement est compris entre 40 et 60 m² par litre selon la porosité et la nature du support, ce qui permet de planifier précisément les quantités nécessaires et de maîtriser le coût matière. Le produit présente une couleur jaunâtre caractéristique facilitant le contrôle visuel de l'application. Sa plage d'utilisation s'étend de -5 °C à 70 °C, ce qui le rend compatible avec la majorité des conditions climatiques rencontrées sur les chantiers européens, aussi bien en période hivernale qu'en été. Le conditionnement de 20 litres, pour un poids de 17,7 kg, est adapté aux volumes de travaux professionnels courants et au stockage en dépôt de chantier.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Base végétale - profil environnemental amélioré, adapté aux chantiers soumis à des exigences écologiques
- Prête à l'emploi - aucune dilution requise, mise en oeuvre immédiate et sans risque de mauvais dosage
- Rendement 40 à 60 m²/L - planification précise des quantités et maîtrise du coût matière
- Plage d'application -5 °C à 70 °C - utilisable toute l'année dans la plupart des conditions climatiques
- Conditionnement 20 L - volume adapté aux chantiers professionnels, stockage et manutention facilités
- Finitions optimales sur bétons et mortiers - décoffrage propre, qualité de parement préservée