

# Borne COMPACT 4 conducteurs 0,5-2,5 mm<sup>2</sup> - Boîte de 100 - WAGO - 2273-204



Référence (SKU) : AUR00918

EAN : 4050821027867

Réf. fournisseur : 2273-204



## DESCRIPTION

---

La borne de connexion Wago 2273-204 appartient à la gamme COMPACT, conçue pour le raccordement rapide de conducteurs rigides dans les installations électriques courantes. Elle accepte des sections de 0,5 mm<sup>2</sup> à 2,5 mm<sup>2</sup>, ce qui couvre la majorité des câblages rencontrés en boîtes de dérivation résidentielles et tertiaires. Le boîtier en nylon transparent permet de vérifier d'un coup d'oeil la bonne insertion de chaque conducteur, sans démontage ni manipulation supplémentaire. Un point de test intégré autorise le contrôle de tension en toute sécurité avec un multimètre ou un testeur de phase adapté. La borne supporte un courant nominal de 16 A et une tension assignée de 450 V, avec une tenue aux chocs diélectriques de 4 kV. La température maximale d'utilisation atteint 105 °C, ce qui garantit la tenue dans les environnements à échauffement modéré. La longueur de dénudage requise est de 11 mm, compatible avec les outils de dénudage standard. La matière nylon classée V2 selon la norme UL 94 assure une résistance à l'inflammation conforme aux exigences des installations électriques. Le format ultracompact de la borne 2273-204 réduit l'encombrement dans les boîtes de dérivation, même de petit volume. Vendue en boîte de 100 unités, cette référence est adaptée aux électriciens professionnels et aux entreprises d'installation souhaitant rationaliser leur stock de connectique.