

Borne de connexion rapide 8 conducteurs 2,5 mm² - WAGO - 2273-208

Référence (SKU) : AUR00917

EAN : 4050821027881

Réf. fournisseur : 2273-208



DESCRIPTION

La borne de connexion rapide Wago 2273-208 appartient à la série 2273 COMPACT, spécialement conçue pour l'installation dans les boîtes de dérivation. Elle accepte jusqu'à 8 conducteurs rigides dont la section varie de 0,5 à 2,5 mm², ce qui couvre la grande majorité des câblages résidentiels et tertiaires courants. Le raccordement s'effectue par câblage latéral, sans outil, ce qui réduit significativement le temps de pose et limite les risques d'erreur sur chantier. La tension de référence est de 450 V pour un courant admissible de 24 A, des valeurs adaptées aux circuits d'éclairage, de prises de courant et de distribution basse tension. Le corps transparent permet de vérifier visuellement la bonne insertion de chaque conducteur après dénudage sur 11 mm, garantissant ainsi la fiabilité de chaque connexion. Le couvercle gris complète l'ensemble et assure une identification rapide dans la boîte de dérivation. Le boîtier est fabriqué en nylon classé V2 selon la norme UL 94, offrant une résistance à l'inflammation conforme aux exigences de l'installation électrique. La charge calorifique de 0,046 MJ contribue à la sécurité passive de l'installation. Ce lot de 50 bornes 2273-208 est adapté aux chantiers de construction neuve comme aux travaux de rénovation, où la rapidité d'exécution et la fiabilité des connexions sont des critères déterminants.