Extincteur polyvalent poudre sèche - KIDDE - 2 kg ABC - J419



Référence (SKU) : KID00013
EAN : 0090008462962
Réf. fournisseur : J419

DESCRIPTION

L'extincteur polyvalent Kidde 2 kg ABC répond aux exigences de la norme européenne EN3 et couvre trois classes de feux : les feux de classe A (bois, papier, tissu, plastique), les feux de classe B (liquides inflammables, essence, solvants) et les feux de classe C (gaz combustibles). Son agent extincteur, la poudre sèche de monophosphate d'ammonium, offre une action rapide sur ces trois types de foyers avec un classement officiel 8A 7BC. La cuve en acier bénéficie d'un revêtement époxy polyester rouge, garantissant une bonne résistance à la corrosion et une identification visuelle immédiate conforme aux standards de sécurité incendie. Le manomètre intégré permet un autocontrôle visuel de la pression à tout moment, sans outil ni intervention technique. La plage de température d'utilisation étendue, de -30°C à +60°C, le rend adapté aussi bien aux environnements intérieurs que dans des locaux non chauffés, entrepôts, véhicules ou zones exposées aux variations thermiques. Avec une durée de fonctionnement de 12 secondes et une portée d'émission de 4 mètres, il permet une intervention rapide et à distance raisonnable sur le foyer. La contenance de 2,28 litres et le poids contenu en font un appareil facilement manipulable. La garantie fabricant est de 5 ans. À noter : cet extincteur n'est pas rechargeable et doit être remplacé après usage ou en fin de vie.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classes de feu A, B et C (classement 8A 7BC) - couvre les feux de solides, liquides inflammables et gaz en un seul appareil
Homologation EN3 - conformité aux exigences réglementaires européennes pour les extincteurs portatifs
Manomètre de pression intégré - contrôle visuel immédiat de l'état de l'appareil sans démontage
Plage d'utilisation -30°C à +60°C - adapté aux environnements non chauffés, véhicules et zones exposées
Cuve acier revêtement époxy polyester rouge - résistance à la corrosion et identification visuelle conforme
Portée d'émission 4 m, durée 12 s - intervention à distance sécurisée sur le foyer
Garantie fabricant 5 ans - engagement de durabilité sur la durée de vie de l'appareil