M18 FHACO540-0C - Perforateur sds max fuel 18V 8,1J epta - MILWAUKEE - Sans batterie ni chargeur - Coffret- 4933493137



Référence (SKU) : MIL90190
EAN : 4058546480080
Réf. fournisseur : 4933493137

DESCRIPTION

Puissant Perforateur rotatif SDS max offrant une grande force d'impact de 8,1 JLe système HIGH OUTPUT d'outils élève les technologies M18 FUEL à un nouveau niveau et offre des performances prolongées ainsi qu'une durée d'utilisation étendue. Ces outils sont conçus pour maximiser leur partenariat avec les batteries HIGH OUTPUTAUTOSTOP arrête l'outil pour protéger l'utilisateur en cas de mouvement brusque lors de situations de blocage.3-modes de fonctionnement: perçage, burinage, et orientation de burin (variolock) pour une polyvalence maximaleL'ADN de notre plateforme FUEL redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE sans charbon de MILWAUKEE, la batterie REDLITHIUM et l'intelligence électronique REDLINK PLUS offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnellesVerrouillage gâchette pour une solution de transport sécuriséeLa localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distanceConception compacte et ergonomique pour un confort accru de l'utilisateur finalSystème de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™Technologie AVS : Système Anti-vibrations

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Cadence de frappe en pleine charge (cps/min) 3300
- Capacité béton (mm) 40
- Emballage Coffret
- Force de frappe (J) (EPTA) 8.1
- Réception SDS-Max
- Réglages vitesse 4
- Vitesse à vide (tr/min) 0-490
- Nombre de batterie(s) 0
- Tension (V) 18
- Type de batterie Li-ion

- Niveau de pression acoustique (Lpa)(dB(A)) 99
- Niveau de puissance acoustique (Lwa)(dB(A)) 107
- Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A)) 3
- Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A)) 3
- Tolérance de vibration de burinage (m/s^2) 1.5
- Tolérance de vibration de perçage dans le béton (m/s^2) 1.5
- Vibration de burinage (m/s^2) 7.7
- Vibration de perçage dans le béton (m/s^2) 10.2
- Poids net : 6,4kg