Roulette pivotante platine sans frein D.65 galet caoutchouc noir charge 65kg - GUITEL HERVIEU - 700108



Référence (SKU) : RHA10308
EAN : 3396807001089
Réf. fournisseur : 700108

DESCRIPTION

La roulette de manutention Port-Roll Manutal de Guitel est conçue pour un usage intensif sur sols industriels standard. Sa platine pivotante en acier embouti zingué assure une résistance durable à la corrosion et une fixation solide sur tout type de châssis ou d'équipement de manutention. Le pivotement s'effectue sur couronne de billes, garantissant une mobilité fluide et précise même sous charge. Le système pare-fils intégré protège le mécanisme de pivotement contre les débris filamenteux présents sur les sols d'atelier ou d'entrepôt, réduisant ainsi les risques de blocage et les besoins en maintenance. La roue est composée d'un corps en polypropylène copolymère noir et d'un bandage en caoutchouc standard noir de 27 mm de large, offrant une bonne adhérence et une protection efficace des sols contre les rayures. La platine de fixation mesure 75x60 mm avec un entraxe de 55x40 mm, facilitant le montage sur la majorité des équipements courants. Avec une hauteur totale de 85 mm et un poids de seulement 267 g, cette roulette de manutention allie légèreté et robustesse. La charge admissible de 65 kg par roulette en fait une solution adaptée aux chariots légers, établis mobiles et équipements de manutention standard.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Charge utile (kg) 65
- Diamètre de la roue (mm) 65
- Frein non
- Largeur du plateau (mm) 60
- Longueur du plateau (mm) 75
- Roue pivotante platine
- Hauteur (mm) 85
- Poids (Kg) 0,267