# Roulette fixe platine sans frein D.65 galet caoutchouc noir charge 65kg - GUITEL HERVIEU - 700508



**Référence (SKU) :** RHA10312
**EAN :** 3396807005087
**Réf. fournisseur :** 700508

## DESCRIPTION

La roulette de manutention est conçue pour équiper chariots, établis, bacs et mobilier industriel soumis à des sollicitations régulières. Sa platine fixe en tôle d'acier emboutie zinguée assure une fixation rigide et une résistance durable à la corrosion, y compris dans des environnements humides ou exposés. Le bandage en caoutchouc standard noir, associé à un corps de roue en polypropylène noir, offre une bonne absorption des vibrations et protège les sols industriels des rayures et des chocs. Le moyeu lisse garantit un roulement fluide sans entretien particulier. Avec un diamètre de roue de 65 mm et une largeur de 27 mm, cette roulette présente une hauteur de montage de 85 mm, compatible avec la majorité des structures basses. La platine aux dimensions 75x60 mm facilite la pose sur des supports standards. La charge admissible de 65 kg par roulette permet d'équiper des équipements dont la charge totale atteint 260 kg en configuration quatre roulettes. Adaptée aux sols industriels, elle convient aussi bien à une utilisation en intérieur qu'en extérieur. Poids unitaire de 0,3 kg.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Charge utile (kg) 65
- Diamètre de la roue (mm) 65
- Frein non
- Largeur du plateau (mm) 60
- Longueur du plateau (mm) 75
- Roue fixe platine
- Hauteur (mm) 85
- Poids (Kg) 0,3