

Roulette fixe platine sans frein D.50 galet nylon blanc charge 50kg - GUITEL HERVIEU - 606011



Référence (SKU) : RHA10313

EAN : 3396806060117

Réf. fournisseur : 606011

DESCRIPTION

La roulette de manutention est conçue pour les applications de manutention standard sur sols industriels. Sa platine fixe en tôle d'acier emboutie zinguée garantit une résistance à la corrosion et une fixation stable sur le châssis ou le bâti de l'équipement. Les dimensions de la platine sont de 67x48 mm avec un entraxe de 55x30 mm, ce qui facilite la mise en oeuvre sur une large gamme de supports. La roue associe un bandage caoutchouc standard noir à un corps en polypropylène copolymère noir, offrant une bonne absorption des chocs et une protection des sols lors des déplacements. L'axe riveté à alésage lisse assure un roulement fluide sans nécessiter de maintenance particulière. La présence d'un pare-fils protège l'axe contre l'accumulation de fils, câbles ou fibres susceptibles de bloquer la rotation. Avec un diamètre de roue de 50 mm et une hauteur totale de 68 mm, cette roulette convient aux équipements de faible hauteur ou aux applications nécessitant un encombrement réduit. La charge admissible de 50 kg par roulette permet d'équiper des chariots, établis, bacs ou mobilier industriel léger. Son poids de 161 g en fait un composant compact et facile à monter. Aucun frein n'est intégré, ce qui la destine aux usages où la mobilité permanente est requise sans immobilisation ponctuelle.