Convertisseur smart 30W 24V - EMUCA - 5152520



Référence (SKU) : EMU01214
EAN : 8432393320908
Réf. fournisseur : 5152520

DESCRIPTION

Le convertisseur LED SMART 24V DC 30W d'Emuca est une alimentation à tension constante destinée à l'alimentation de luminaires et bandeaux à technologie LED. Avec une puissance de sortie de 30W et une tension de sortie stabilisée à 24V DC, il garantit une alimentation fiable et adaptée aux exigences des installations LED modernes. L'entrée accepte une tension secteur de 220 à 240V AC sur une plage de fréquence de 50 à 60 Hz, ce qui le rend compatible avec les réseaux électriques européens standard. Le boîtier en plastique offre un encombrement réduit, facilitant l'intégration dans des caissons, faux-plafonds ou meubles. L'indice de protection IP20 convient aux installations en intérieur, en zone sèche, à l'abri de toute projection d'eau ou poussière importante. Le mode de régulation à tension constante assure une distribution homogène de la puissance sur l'ensemble de la charge connectée, évitant les variations de luminosité indésirables. Ce convertisseur s'inscrit dans la gamme SMART d'Emuca, pensée pour les professionnels de l'agencement et de l'électricité qui recherchent des composants d'alimentation fiables, simples à câbler et conformes aux normes en vigueur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Puissance 30 W
• Input 220-240V AC - 50-60Hz
• Output 24V DC
• Adapté aux zones sèches, IP20
• Il a une épaisseur réduite de seulement 16,5mm, ce qui lui permet d'être caché à l'arrière ou dans les zones où il n'y a pas assez d'espace pour le dissimuler.
• Il dispose de 6 prises MINILED et d'un câble d'alimentation de 2m de long avec fiche de type C conique qui comprend un connecteur IEC 60320 C7 à l'autre extrémité, ce qui permet également de brancher un autre câble avec une fiche différente (en fonction du marché).
• Conforme à toutes les réglementations européennes et doté d'une protection contre les interférences électriques et électromagnétiques, d'une protection contre la surchauffe et les courts-circuits au niveau du secondaire pour garantir un fonctionnement durable, stable et sûr.
• Fabriqué en plastique avec une finition blanche.