Ferme-porte DC200 Argent sans bras, Force réglable EN 2 à 4 - VACHETTE - 24510000



Référence (SKU) : FEA00857
EAN : 4042203687066
Réf. fournisseur : 24510000

DESCRIPTION

Description du produitFerme-porte à pignon / crémaillère et bras compas L190Certifié EN1154, force 2-4Convient pour porte coupe-feu / pare-fuméePour portes jusqu'à 1100 mm de large maximumAperçu des avantagesPeut servir pour les portes à ouverture gauche et droiteAvec plaque de montage intégrée invisible, convient aux portes coupe-feu / pare-fuméeBras compas avec hauteur réglable jusqu'à 14 mmVitesse de fermeture, à-coup final et frein à l'ouverture réglables en continu, valves derrière le capot à clipserValves thermodynamiques pour des performances stablesForce de fermeture réglableAngle d'ouverture jusqu'à 180°Plage d'action du frein à l'ouverture et de l'à-coup final réglableLarge champ d'applicationsFinitions standards: Argent, Blanc RAL9016, Noir RAL9005Autres finitions RAL disponibles sur demandeAllusionLa tringlerie doit être commandée séparément

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Dimensions : Longueur: 223 mm , Largeur: 50 mm , Hauteur: 60 mm
• Matériau du boîtier : Aluminium
• Technologie : Crémaillère
• Méthode d'installation : Structure
• Sens d'ouverture selon DIN : gauche/droite
• Amortissement de l'ouverture réglable : oui
• Vitesse de fermeture réglable : oui
• Butée réglable : oui
• Force du ressort réglable : oui
• Largeur extérieure max. de la porte : 1100 mm
• Résistance au feu selon la norme EN 1634-1 : 1 Convient pour les portes coupe-feu
• Avec amortisseur lors de l'ouverture : oui
• Taille min. du contact à fermeture selon la norme EN 1154 : 2
• Taille min. du contact à fermeture selon la norme EN 1154 : 4
• Accessible aux personnes à mobilité réduite selon la norme DIN 18040 : 1 : oui jusqu'à EN5
• Schéma de perçage DIN/plaque de fixation invisible : oui
• forte réduction du couple nécessaire à l'ouverture : oui
• Version spéciale : 0°: aucune
• Couleur : Aluminium
• Montage sur panneau de porte : côté charnières
• Vantail de la porte : simple battant
• Montage inversé : côté opposé aux charnières
• Certifié : EN 1154