Tube 2ML k-flex st fast adhesif à recouvrement Ep 13x D.15 mm - SAGI K-FLEX - ST13X015R



Référence (SKU) : SAG00338
EAN : 3660374000340
Réf. fournisseur : ST13X015R

DESCRIPTION

Le manchon isolant ST FAST est une solution performante pour l'isolation thermique des tuyauteries de chauffage et d'eau chaude sanitaire. Fabriqué à partir d'une mousse élastomère flexible à cellules fermées, il offre une excellente résistance thermique tout en restant simple et rapide à mettre en œuvre. Sa conception tubulaire avec coupe en biseau et languette adhésive de recouvrement permet une pose propre et efficace directement autour des tuyaux. Disponible dans de nombreux diamètres et épaisseurs, il s'adapte facilement aux différentes installations. Grâce à son faible coefficient de conductivité thermique, il réduit considérablement les pertes de chaleur et améliore l'efficacité énergétique des réseaux intérieurs. Sa formulation sans amiante, sans CFC, sans formaldéhyde et à pH neutre garantit une utilisation sûre, sans risque de corrosion des canalisations. Il contribue également à limiter le développement des bactéries, moisissures et champignons.Destiné à une utilisation en intérieur ou dans des zones protégées des intempéries et des rayons UV, le manchon ST FAST constitue une solution durable pour les installations résidentielles, tertiaires et industrielles.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Type : Manchon isolant thermique
- Gamme : ST FAST
- Coloris : Noir
- Matière : Mousse élastomère flexible
- Structure : Cellules fermées
- Forme : Tubulaire
- Longueur : 2 m
- Épaisseurs disponibles : 13, 19, 25 ou 32 mm
- Diamètres disponibles : de 12 à 89 mm
- Poids : de 0,13 à 1,03 kg selon le modèle
- Coupe en biseau pour une pose facilitée
- Languette adhésive de recouvrement intégrée
- pH neutre, sans effet corrosif sur les tubes

• Performances thermiques
• Température d'utilisation : de -7 °C à +85 °C
• Conductivité thermique :• Épaisseur 25 mm :• 0,033 W/(m·K) à 0 °C
• 0,037 W/(m·K) à +40 °C

• Épaisseur > 25 mm :• 0,036 W/(m·K) à 0 °C
• 0,040 W/(m·K) à +40 °C