Ventouse électromagnétique en applique 300 daN 12/24V DC - Noir - SEWOSY - V300N



Référence (SKU) : SEW00088
EAN : 3701207319939
Réf. fournisseur : V300N

DESCRIPTION

La ventouse s’installe en surface sur le bâti de la porte et fonctionne sous tension continue. Lorsqu’elle est alimentée, elle maintient la porte fermée par force magnétique; en cas de coupure de courant, elle libère instantanément la porte pour permettre le passage rapide, notamment en situation d’urgence.Force de retenue de 300 daN pour un verrouillage efficaceAlimentation 12/24 V DC compatible avec les systèmes de contrôle d’accèsConforme NF S 61-937 pour applications liées à la sécurité incendieInstallation en applique simple sur portes et huisseriesFonctionnement silencieux et fiableDéverrouillage automatique en cas de coupure d’alimentation (sécurité positive)Finition noire pour une intégration discrète dans l’environnement de poseAdaptée aux bâtiments tertiaires, ERP et installations professionnelles

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Alimentation : 12 / 24 Vcc
• Consommation 12 / 24 V : 430 / 230 mA
• Aimant : 250 x 48 x 27 mm
• Contreplaque : 180 x 38 x 13,5 mm
• avec contact NFS61937 sous 24 Vcc
• Ventouse électromagnétique 300 kg