# Élingue ronde - LEVAC - 4428




**Référence (SKU) :** CFG01087

**Réf. fournisseur :** CFG01087

## DESCRIPTION

L'élingue ronde textile est conçue pour les opérations de levage nécessitant sécurité, souplesse et protection des charges. Grâce à sa conception en textile haute résistance, elle épouse facilement la forme des objets à manipuler tout en limitant les risques de détérioration des surfaces.Elle convient à de nombreuses applications dans l'industrie, le bâtiment, la logistique et la maintenance. Son code couleur violet permet une identification rapide de sa capacité de charge conformément aux usages du secteur. Son coefficient de sécurité de 1/7 garantit une utilisation fiable dans le respect des bonnes pratiques de levage.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Désignation : Élingue ronde textile
• Type de produit : Élingue ronde de levage
• Matière : Textile haute résistance
• Coefficient de sécurité : 1/7
• Type : Élingue ronde sans fin
• Utilisation : Levage, manutention, élingage
• Secteurs d'application : Industrie, BTP, logistique, maintenance

Points forts

• Souple et légère pour une manipulation aisée
• Protège les surfaces des charges levées
• Excellente résistance à l'usure
• Identification rapide grâce au code couleur violet
• Adaptée aux opérations de levage professionnelles
• Coefficient de sécurité élevé (1/7)
• Facile à stocker et à transporter.

## VARIANTES

| Réf. | Nom |
|---|---|
| LEA60237 | Élingue ronde Violet Charge maxi CMU 1000 kg 1M - LEVAC - 4428M10 |
| LEA60267 | Élingue ronde Violet Charge maxi CMU 1000 kg 2M - LEVAC - 4428M20 |
| LEA60247 | Élingue ronde Vert Charge maxi CMU 2000 kg 1M - LEVAC - 4428N10 |
| LEA60108 | Elingue ronde Rouge LEVAC - L. utile 3 m - CMU 5T - Coef.utile 7:1 - 4428R30 |

| | |
|---|---|
| LEA60109 | Elingue ronde Rouge LEVAC - L. utile 4 m - CMU 5T - Coef.utile 7:1 - 4428R40 |
| LEA60101 | Elingue ronde Verte LEVAC - L. utile 2 m - CMU 2T - Coef.utile 7:1 - 4428N20 |
| LEA60102 | Elingue ronde Verte LEVAC - L. utile 3 m - CMU 2T - Coef.utile 7:1 - 4428N30 |
| LEA60103 | Elingue ronde Verte LEVAC - L. utile 4 m - CMU 2T - Coef.utile 7:1 - 4428N40 |
| LEA60104 | Elingue ronde Jaune LEVAC - L. utile 2 m - CMU 3T - Coef.utile 7:1 - 4428P20 |
| LEA60105 | Elingue ronde Jaune LEVAC - L. utile 3 m - CMU 3T - Coef.utile 7:1 - 4428P30 |
| LEA60107 | Elingue ronde Grise LEVAC - L. utile 3 m - CMU 4T - Coef.utile 7:1 - 4428Q30 |