Poignée fenêtre ny secustik C32 42V45/50 Blanc - HOPPE - 3755927-ADAM



Référence (SKU) : FEA06218
EAN : 4012789834369
Réf. fournisseur : 3755927-ADAM

DESCRIPTION

La poignée de fenêtre HOPPE Secustik® avec technologie VarioFit® est spécialement conçue pour les fenêtres à ouverture oscillo-battante. Fabriquée en aluminium avec finition F9016 blanc signalisation, elle offre une esthétique moderne tout en garantissant robustesse et durabilité.Équipée de la technologie Secustik®, elle intègre une sécurité de base contre les tentatives de manipulation de la ferrure depuis l'extérieur. Le mécanisme breveté produit un cliquetis caractéristique lors de la rotation de la poignée, confirmant le bon fonctionnement du système de sécurité. Grâce à la technologie VarioFit®, le carré plein HOPPE à longueur variable s'adapte facilement à différentes configurations de fenêtres. Son ressort intégré dans le col de la béquille permet un ajustement automatique pour une installation rapide et précise. Certifiée selon les normes DIN EN 13126-3 et RAL-GZ 607/9, cette poignée garantit qualité, fiabilité et longévité pour un usage quotidien.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Type de produit : poignée de fenêtre pour fenêtre oscillo-battante
- Version : Secustik®
- Marque : Hoppe
- Matériau : aluminium
- Finition : F9016 blanc signalisation
- Forme de la rosace : carrée / rectangulaire
- Technologie Secustik® avec sécurité de base intégrée
- Technologie VarioFit® pour ajustement automatique du carré
- Certification : DIN EN 13126-3
- Certification qualité : RAL-GZ 607/9
- Catégorie d'utilisation : 2
- Crantage : 90°
- Capot amovible
- Sous-embase en polyamide
- Piliers de fixation intégrés

- Carré plein HOPPE
- Épaisseur du carré : 7 mm
- Longueur du carré variable : 32 à 42 mm
- Ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la béquille
- Diamètre des piliers : 10 mm
- Fixation invisible par vis filetées M5
- Adaptée aux fenêtres à ouverture oscillo-battante
- Protection renforcée contre les manipulations extérieures
- Installation rapide et fiable
- Conception robuste pour un usage quotidien intensif