Poignée NY étroit clé I ep 68/77 F9 - HOPPE - 3398106-ADAM



Référence (SKU) : FEA06212
EAN : 4012789209266
Réf. fournisseur : 3398106-ADAM

DESCRIPTION

La garniture HOPPE sur plaques étroites est spécialement développée pour les portes-fenêtres nécessitant une solution fiable et résistante à un usage intensif. Fabriquée en aluminium avec finition F9 aspect inox, elle offre un design moderne et intemporel tout en assurant une excellente résistance à l'usure quotidienne. Certifiée selon la norme DIN EN 1906 (classification 37-0140U), cette garniture est adaptée aux bâtiments publics, tertiaires et résidentiels à forte fréquentation. Sa catégorie d'utilisation 3 garantit une durabilité élevée et un fonctionnement fiable dans le temps.Le système de carré à montage rapide HOPPE avec carré plein assure une liaison solide entre les poignées mâle et femelle tout en facilitant l'installation. Les bagues de guidage sans entretien contribuent à une manipulation fluide et durable. La fixation traversante par vis filetées M4 renforce la stabilité de l'ensemble, tandis que les plaques étroites permettent une intégration parfaite sur les profilés de portes-fenêtres.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Type de produit : garniture poignée/poignée
- Version : garniture avec plaque étroite
- Marque : Hoppe
- Matériau : aluminium
- Finition : F9 aluminium aspect inox
- Percement : clé I (PZ)
- Entraxe de percement : 70 mm
- Certification : DIN EN 1906 (37-0140U)
- Catégorie d'utilisation : 3
- Épaisseur de porte compatible : 68 à 77 mm
- Épaisseur du carré : 7 mm
- Carré à montage rapide HOPPE
- Poignées libres mâle/femelle
- Bagues de guidage sans entretien
- Plaques étroites adaptées aux portes-fenêtres
- Piliers de fixation côté extérieur
- Plaque intérieure sans piliers

• Fixation traversante par vis filetées M4
• Fixation visible côté intérieur
• Adaptée aux bâtiments publics et zones à forte fréquentation
• Résistance élevée à l'usage intensif
• Installation fiable et durable
• Design moderne aspect inox