Poignée NY étroit saillie réduite clé I 68/77 RAL 9016 - HOPPE - 3397912-ADAM



Référence (SKU) : FEA06211
EAN : 4012789207491
Réf. fournisseur : 3397912-ADAM

DESCRIPTION

La garniture HOPPE sur plaques étroites est conçue pour les portes-fenêtres nécessitant une solution durable et adaptée aux contraintes d'encombrement extérieur. Fabriquée en aluminium finition F9016 blanc signalisation, elle associe esthétique moderne, résistance mécanique et confort d'utilisation. Certifiée selon la norme DIN EN 1906 (37-0140U), elle est adaptée aux bâtiments publics, tertiaires et résidentiels à forte fréquentation. Sa catégorie d'utilisation 3 garantit une excellente tenue dans le temps même en usage intensif. Elle se distingue par sa poignée à saillie réduite côté extérieur, limitant l'encombrement tout en assurant une bonne prise en main, associée à une poignée libre côté intérieur pour un confort optimal. Le système de carré à montage rapide HOPPE avec carré plein assure une liaison fiable entre les poignées mâle et femelle. Les bagues de guidage sans entretien garantissent une utilisation fluide et durable. La fixation traversante par vis filetées M4 assure une excellente stabilité, tandis que les plaques étroites permettent une intégration idéale sur les profilés de portes-fenêtres.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Type de produit : garniture poignée à saillie réduite / poignée
- Version : garniture sur plaque étroite
- Marque : Hoppe
- Matériau : aluminium
- Finition : F9016 blanc signalisation
- Percement : clé I (PZ)
- Entraxe de percement : 70 mm
- Certification : DIN EN 1906 (37-0140U)
- Catégorie d'utilisation : 3
- Épaisseur de porte compatible : 68 à 77 mm
- Épaisseur du carré : 7 mm
- Carré à montage rapide HOPPE
- Poignée extérieure à saillie réduite
- Poignée intérieure libre

• Bagues de guidage sans entretien
• Plaques étroites adaptées aux portes-fenêtres
• Piliers de fixation côté extérieur
• Plaque intérieure sans piliers
• Fixation traversante par vis filetées M4
• Fixation visible côté intérieur
• Usage : portes-fenêtres à forte fréquentation
• Conception robuste et durable
• Installation fiable et sécurisée