

Poignée ob atlanta secustick carré c20-30V55 Blanc - HOPPE - 11573211-NAU



Référence (SKU) : FEA01589

EAN : 4012789495089

Réf. fournisseur : 11573211-NAU

DESCRIPTION

La poignée de fenêtre HOPPE Secustik® avec technologie VarioFit® est conçue pour les fenêtres à ouverture oscillo-battante nécessitant sécurité, fiabilité et facilité de montage. Réalisée en aluminium avec finition F9016 blanc signalisation, elle s'intègre harmonieusement aux menuiseries modernes tout en garantissant une excellente résistance à l'usage quotidien. Dotée de la technologie Secustik®, elle intègre une sécurité de base empêchant les manipulations non autorisées de la ferrure depuis l'extérieur. Son mécanisme breveté procure une sensation de verrouillage sécurisée lors de la rotation de la poignée. Le système VarioFit® permet un ajustement automatique du carré grâce à un ressort intégré dans le col de la béquille. Le carré plein HOPPE à longueur variable facilite l'installation sur différentes configurations de fenêtres sans adaptation supplémentaire. Certifiée selon les normes DIN EN 13126-3 et RAL-GZ 607/9, cette poignée garantit une excellente durabilité, avec une résistance élevée à la corrosion et un fonctionnement fiable dans le temps.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Type de produit : poignée de fenêtre pour fenêtre oscillo-battante
- Marque : Hoppe
- Référence article : 11573211
- Version : Secustik® avec VarioFit®
- Matériau : aluminium
- Finition : F9016 blanc signalisation
- Certification : DIN EN 13126-3 (23/180-0150/03/C1)
- Certification qualité : RAL-GZ 607/9
- Catégorie d'utilisation : 2
- Résistance à la corrosion : classe 5
- Technologie Secustik® avec sécurité de base intégrée
- Technologie VarioFit® avec ajustement automatique du carré
- Crantage : 90°
- Capot amovible

- Sous-embase en polyamide
- Piliers de fixation Ø 10 mm
- Carré plein HOPPE
- Épaisseur du carré : 7 mm
- Longueur du carré variable : 20 à 30 mm
- Ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la béquille
- Fixation invisible par vis filetées M5
- Vis fournies : M5 x 55 mm et M5 x 60 mm
- Adaptée aux fenêtres à ouverture oscillo-battante
- Haute résistance à la corrosion et à l'usure
- Installation rapide et sécurisée
- Fabrication : Allemagne
- Code EAN : 4012789495089
- Code NC : 83024150
- Conditionnement : carton de 80 pièces
- Conception robuste pour un usage quotidien durable