Poignée ob atlanta secustick carré C32-42V45/50 Laiton - HOPPE - 10806761



Référence (SKU) : FEA01593
EAN : 4012789704778
Réf. fournisseur : 10806761

DESCRIPTION

La poignée de fenêtre HOPPE en laiton poli F71 associe élégance classique, sécurité et performance. Destinée aux fenêtres à ouverture oscillo-battante, elle bénéficie des technologies Secustik® et VarioFit® pour garantir une utilisation confortable et une protection renforcée au quotidien.La technologie Secustik® intègre une sécurité de base contre les tentatives de manipulation de la ferrure depuis l'extérieur. Son mécanisme breveté permet un contrôle fiable du mouvement de la poignée et contribue à renforcer la sécurité de la fenêtre. Grâce au système VarioFit®, le carré plein HOPPE dispose d'une longueur variable permettant une adaptation facile à différentes configurations de menuiseries. Le ressort intégré dans le col de la béquille assure un ajustement automatique pour une installation rapide et précise. Certifiée selon les normes DIN EN 13126-3 et RAL-GZ 607/9, cette poignée garantit une qualité de fabrication élevée, une excellente fiabilité et une grande longévité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Type de produit : poignée de fenêtre pour fenêtre oscillo-battante
• Version : Secustik®
• Marque : Hoppe
• Matériau : laiton
• Finition : F71 laiton poli
• Forme de la rosace : ronde avec angles arrondis
• Technologie Secustik® avec sécurité de base intégrée
• Technologie VarioFit® avec ajustement automatique du carré
• Certification : DIN EN 13126-3 H2/180-0-4-0-0-0-C1-2
• Certification qualité : RAL-GZ 607/9
• Catégorie d'utilisation : 2
• Crantage : 90°
• Capot enveloppant
• Sous-embase en polyamide
• Matériau bas du boîtier : polyamide

• Piliers de fixation Ø 10 mm
• Carré plein HOPPE
• Épaisseur du carré : 7 mm
• Longueur du carré variable : 32 à 42 mm
• Ajustement automatique grâce au ressort intégré dans le col de la béquille
• Fixation invisible par vis filetées M5
• Adaptée aux fenêtres à ouverture oscillo-battante
• Sécurité renforcée contre les manipulations extérieures
• Installation rapide et fiable
• Excellente résistance à l'usure quotidienne
• Finition laiton poli élégante et intemporelle