Poignée NY C35 Vis 45 RAL 7035 - HOPPE - 3410161-ADAM



Référence (SKU) : FEA06225
EAN : 4012789231335
Réf. fournisseur : 3410161-ADAM

DESCRIPTION

La poignée de fenêtre HOPPE en aluminium est conçue pour équiper les fenêtres à ouverture oscillo-battante avec une solution fiable, esthétique et durable. Sa finition F7035 gris clair s'intègre facilement aux menuiseries modernes tout en offrant une excellente résistance à l'usure.Certifiée selon les normes DIN EN 13126-3 et RAL-GZ 607/9, elle répond aux exigences de qualité et de performance pour un usage quotidien. Son mécanisme à crantage de 90° permet un positionnement précis de la fenêtre dans les différentes positions d'ouverture. Équipée d'un carré plein HOPPE de 35 mm et d'une fixation invisible par vis filetées M5, cette poignée assure une installation stable et discrète. Sa sous-embase en polyamide avec piliers de fixation renforce sa robustesse et sa longévité. Avec une résistance à la corrosion de classe 5, elle convient parfaitement aux environnements exigeants et garantit une excellente tenue dans le temps.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Type de produit : poignée de fenêtre pour fenêtre à ouverture oscillo-battante
• Marque : Hoppe
• Référence article : 3410161
• Matériau : aluminium
• Finition : F7035 gris clair
• Certification : DIN EN 13126-3 H2/180-0-5-0-0-0-C1-2
• Certification qualité : RAL-GZ 607/9
• Catégorie d'utilisation : 2
• Résistance à la corrosion : classe 5
• Crantage : 90°
• Capot amovible
• Sous-embase en polyamide
• Diamètre des piliers : 10 mm
• Carré plein HOPPE
• Épaisseur du carré : 7 mm
• Longueur du carré : 35 mm
• Carré 7 mm dépassant de 35 mm
• Fixation invisible par vis filetées M5

• Vis fournies : M5 x 45 mm
• Adaptée aux fenêtres oscillo-battantes
• Manipulation fluide et précise
• Excellente résistance à l'usure et à la corrosion
• Installation rapide et sécurisée
• Fabrication : Allemagne