Mini-pompe de vidange à huile - RIBINEX - PRKGPHL12



Référence (SKU) : LPV10230
EAN : 3700194410865
Réf. fournisseur : PRKGPHL12

DESCRIPTION

La Ribimex PRKGPHL12 est une mini pompe à huile 12V destinée au transfert de liquides gras dans les environnements professionnels et semi-professionnels. Alimentée en 12V continu pour une intensité de 5A, elle s'adapte directement sur la batterie d'un véhicule ou d'un engin grâce à ses pinces isolées fournies. Son débit de 0,75 L/min permet un remplissage progressif et maîtrisé, adapté aux opérations de maintenance sur machines agricoles, tracteurs, véhicules utilitaires ou tout autre équipement motorisé. Le tuyau d'aspiration de 6 mm plonge efficacement dans les réservoirs et fûts de stockage, tandis que le tuyau de refoulement de 12 mm assure un acheminement fluide du liquide vers le point de remplissage. L'ensemble des raccords est sécurisé par des colliers fournis d'origine. Compatible avec les huiles moteur, les huiles hydrauliques, le gasoil et les liquides gras courants, la PRKGPHL12 répond aux besoins de graissage et de transfert rencontrés en atelier, en exploitation agricole ou sur chantier. Son format compact facilite le transport et le rangement. Ribimex, fabricant français de matériel de graissage et d'accessoires techniques, garantit sur ce modèle une conception robuste adaptée à un usage régulier.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Alimentation 12V sur batterie - connexion directe via pinces isolées fournies, sans source secteur nécessaire
• Intensité 5A - fonctionnement stable adapté aux batteries de véhicules et engins agricoles
• Débit 0,75 L/min - remplissage progressif et précis, limitant les débordements
• Tuyau d'aspiration 6 mm + refoulement 12 mm - compatible avec la majorité des fûts et réservoirs standards
• Colliers de serrage inclus - montage rapide et étanchéité assurée dès la première utilisation
• Compatible huiles, gasoil et liquides gras - polyvalence pour l'entretien de machines, tracteurs et véhicules
• Format compact - facilite le transport et le stockage en atelier ou dans un coffre de véhicule