Draini droite Alsan 75 L 400 ALU Platine en voile moignon droite L.400 mm D 75 mm - SOPREMA - 00119626-E0180

Référence (SKU) : COV15561
EAN : 3434550869652
Réf. fournisseur : 00119626-E0180

DESCRIPTION

La Draini® droite ALSAN 75 L 400 est une solution d'évacuation des eaux pluviales haute performance spécialement développée pour les toitures-terrasses. Équipée d'une platine en voile avec moignon droit en aluminium de 400 mm de longueur et de diamètre 75 mm, elle assure un écoulement efficace et durable des eaux de pluie. Issue de la gamme Draini®, cette naissance d'évacuation est compatible avec les différents systèmes d'étanchéité, qu'ils soient bitumineux, synthétiques ou à base de résine. Sa conception en aluminium offre une excellente résistance aux chocs tout en limitant les risques de déformation. Pensée pour simplifier le travail sur chantier, elle ne nécessite aucune application d'EIF (Enduit d'Imprégnation à Froid). En outre, sa fabrication respecte l'environnement grâce à l'utilisation de matériaux sans plomb et sans substances nocives pour l'Homme.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Type de produit : évacuation des eaux pluviales pour toiture-terrasse
- Gamme : DRAINI®
- Modèle : Draini® droite ALSAN 75 L 400
- Référence : 00119626--E0180
- Matériau : aluminium
- Type de sortie : droite
- Diamètre du moignon : 75 mm
- Longueur du moignon : 400 mm
- Profondeur : 400 mm
- Platine en voile aluminium
- Compatible avec les systèmes d'étanchéité ALSAN
- Compatible avec les étanchéités bitumineuses
- Compatible avec les étanchéités synthétiques
- Compatible avec les étanchéités résine

• Évacuation performante des eaux pluviales
• Excellente étanchéité
• Haute résistance aux chocs
• Faible risque de déformation
• Installation rapide sur chantier
• Ne nécessite pas d’EIF (Enduit d’Imprégnation à Froid)
• Fabrication respectueuse de l’environnement
• Alternative aux solutions traditionnelles en plomb
• Adaptée aux toitures-terrasses neuves ou rénovées
• Résistance élevée aux contraintes climatiques
• Solution durable pour la gestion des eaux pluviales
• Poids net : 0,85 kg