Scie compacte 12V Blueprint (CS12V-S1) - DREMEL - avec une batterie 2Ah et chargeur - F013CS12JA



Référence (SKU) : DGA90314
EAN : 4053423304190
Réf. fournisseur : F013CS12JA

DESCRIPTION

Vue d’ensemble des produitsScie compacte Blueprint DremelParfaite pour ces découpes rapides et précises qui peuvent faire toute la différence dans vos projets de bricolage. Grâce à sa compacité, elle ne vous alourdit pas, et sa puissance lui permet de s'attaquer à une grande diversité de matériaux. Que vous rénoviez votre espace de vie ou que vous construisiez quelque chose sur mesure, la scie compacte est l'outil dont vous avez besoin pour réaliser votre prochain projet.Visualisation de la ligne laserVisualisez vos découpes avant de les réaliser grâce au guide de ligne laser intégré, garantissant à chaque utilisation des découpes de qualité et un gaspillage de matériau minime.Idéale pour les découpes rapidesIdéale pour les projets qui nécessitent une découpe rapide et précise sans souci.Capacités de découpe polyvalentesCapable de découper du bois, des tuyaux, du plastique et bien plus encore, cette scie est aussi polyvalente que votre projet l'exige.Conception adaptée au bricolagePlus accessible qu'une scie circulaire traditionnelle, ce qui la rend parfaite pour les débutants comme pour les professionnels.Puissance 12 V rechargeableVotre source d'alimentation sans fil pratique pour tous les outils électro-portatifs Dremel Blueprint.Système Dremel BlueprintFait partie du système d'outils de bricolage polyvalent et facile à utiliser de Dremel, conçue pour ceux qui aiment la liberté de réaliser plus de projets avec moins d'outils.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Tension de la batterie 12,0 V
- Capacité de la batterie 2,0 Ah
- Temps de charge 1 h
- Poids 0,950 kg
- Longueur 30.2 cm
- Largeur 17.2 cm
- Profondeur 12.8 cm
- Pas de vitesse de rotation en charge 0 5.000 tr/min
- Technologie de la batterie Lithium-Ion
- Profondeur de coupe à 0° 25.4 mm
- Profondeur de coupe à 45° 15.9 mm
- Dimensions de lame 85 mm
- Épaisseur de lame 1.5 mm max
- Emplacement de lame gauche

- Réglage de la vitesse Vitesse variable
- Niveau de pression acoustique 90 dB(A)
- Niveau de puissance acoustique 98 dB(A)
- Vibrations 1,67 m/s²
- Sans charbon True