Bandeau ventouse 2500 mm 2 x 300 daN 12/24V DC NF S 61-937 - Noir brillant - SEWOSY - CPREG2N/250-9005



Référence (SKU) : SEW00016
EAN : 3701207311469
Réf. fournisseur : CPREG2N/250-9005

DESCRIPTION

Bandeau électromagnétique 2500 mm à 2 ventouses 2 x 300 daN, alimenté en 12/24 V DC et conforme NF S 61-937, destiné au verrouillage des portes et à la sécurisation des accès.Double ventouse offrant une force de retenue totale de 600 daNLongueur de 2500 mm adaptée aux portes de grande hauteurAlimentation 12/24 V DC compatible avec les installations de contrôle d'accès et de sécurité incendieDéverrouillage automatique en cas de coupure d'alimentationConforme NF S 61-937 pour une utilisation sur issues de secoursFinition noir brillant RAL 9005 pour une intégration discrète et soignéeBandeau en applique facilitant l'installation sur les portes techniques et les accès sécurisés

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Type de produit : bandeau électromagnétique à double ventouse
• Longueur : 2500 mm
• Force de retenue : 2 x 300 daN (soit 600 daN total)
• Alimentation : 12/24 V DC
• Fonction : verrouillage électromagnétique de porte
• Contact : CTC (contact de transmission de contrôle) intégré
• Conformité : NF S 61-937 (sécurité incendie / DAS)
• Mode de fonctionnement : sécurité positive (fail safe)
• Usage : issues de secours et accès sécurisés
• Installation : en applique sur menuiserie
• Finition : noir brillant RAL 9005
• Marque : SEWOSY
• Référence : CPREG2N/250-9005