Bandeau ventouse 2500 mm 2 x 300 daN 12/24V DC NF S 61-937 - Blanc brillant - SEWOSY - CPREG2N/250-9010



Référence (SKU) : SEW00017
EAN : 3701207311476
Réf. fournisseur : CPREG2N/250-9010

DESCRIPTION

Bandeau électromagnétique 2500 mm à 2 ventouses 2 x 300 daN, alimenté en 12/24 V DC et conforme NF S 61-937, destiné au verrouillage des portes et à la sécurisation des accès.Double ventouse offrant une force de retenue totale de 600 daNLongueur de 2500 mm adaptée aux portes de grande hauteurAlimentation 12/24 V DC compatible avec les installations de contrôle d'accès et de sécurité incendieDéverrouillage automatique en cas de coupure d'alimentationConforme NF S 61-937 pour une utilisation sur issues de secoursFinition blanc brillant RAL 9010 pour une intégration lumineuse et soignéeBandeau en applique facilitant l'installation sur les portes techniques et les accès sécurisés

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Type de produit : bandeau électromagnétique à double ventouse
• Gamme : CPREG 2N
• Longueur : 2500 mm
• Largeur : 90,4 mm
• Profondeur : 70 mm
• Distance au mur : 57 à 59 mm
• Nombre de ventouses : 2
• Force de retenue : 2 x 300 daN
• Résistance à l'effraction : 6000 N
• Alimentation : 12/24 V DC
• Consommation électrique : 960 mA en 12 V DC ; 520 mA en 24 V DC
• Puissance : 6,3 W
• Contact d'état : oui, CTC
• Sortie relais : contact sec, pouvoir de coupure 30 V DC / 0,2 A
• Indice de protection : IP42
• Température de fonctionnement : -10 à +60 °C

• Mode de pose : en saillie
• Matériau du boîtier : aluminium
• Finition : blanc brillant RAL 9010
• Conformité : NF S 61-937
• Fonctionnement : sécurité positive, déverrouillage par coupure d’alimentation
• Marque : SEWOSY
• Référence : CPREG2N/250-9010