Bandeau ventouse 2500 mm 2 x 300 daN 12/24V DC NF S 61-937 - Gris anthracite - SEWOSY - CPREG2N/250-7016



Référence (SKU) : SEW00015
EAN : 3701207318376
Réf. fournisseur : CPREG2N/250-7016

DESCRIPTION

Bandeau électromagnétique 2500 mm à 2 ventouses 2 x 300 daN, alimentation 12/24 V DC et conforme NF S 61-937, destiné au verrouillage des portes et au contrôle des accès sécurisés.Double force de retenue 2 x 300 daN pour portes de grande dimensionLongueur 2500 mm adaptée aux accès hauts ou renforcésAlimentation 12/24 V DC compatible systèmes de contrôle d'accès et SSIDéverrouillage automatique en cas de coupure d'alimentation (fail safe)Conformité NF S 61-937 pour usage sur issues de secoursFinition gris anthracite RAL 7016 pour intégration discrète et moderneInstallation en applique sur menuiseries techniques et portes sécurisées

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Type de produit : bandeau électromagnétique à double ventouse
• Gamme : CPREG2N
• Longueur : 2500 mm
• Largeur : 90,4 mm
• Profondeur : 70 mm
• Distance au mur : 57 à 59 mm
• Nombre de ventouses : 2
• Force de retenue : 2 x 300 daN
• Résistance à l'effraction : 6000 N
• Alimentation : 12/24 V DC
• Consommation électrique : environ 960 mA en 12 V DC ; 520 mA en 24 V DC
• Puissance : 6,3 W
• Contact d'état : CTC intégré
• Sortie relais : contact sec NO/NC/C, 30 V DC – 0,2 A
• Mode de fonctionnement : sécurité positive (fail safe)
• Conformité : NF S 61-937

- Indice de protection : IP42
- Température de fonctionnement : -10 °C à +60 °C
- Mode de pose : en applique
- Matériau : aluminium
- Finition : gris anthracite RAL 7016
- Marque : SEWOSY
- Référence : CPREG2N/250-7016