Bandeau ventouse 2500 mm AS 3 x 300 daN 12/48V DC NF S 61-937 - Alu satiné - SEWOSY - CPREG2NAR/250AS-3



Référence (SKU) : SEW00023
EAN : 3701207310356
Réf. fournisseur : CPREG2NAR/250AS-3

DESCRIPTION

Bandeau électromagnétique 2500 mm à 3 ventouses 3 x 300 daN, alimentation 12/48 V DC et conforme NF S 61-937, conçu pour le verrouillage haute sécurité des portes et accès critiques.Triple point de verrouillage 3 x 300 daN pour sécurité renforcéeLongueur 2500 mm adaptée aux portes de grande hauteur ou renforcéesAlimentation 12/48 V DC multitension pour flexibilité d'installationDéverrouillage automatique en cas de coupure d'alimentation (fail safe)Conformité NF S 61-937 pour issues de secours et systèmes SSIFinition aluminium satiné pour intégration soignée et durableInstallation en applique adaptée aux accès techniques et sensibles

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Type de produit : bandeau électromagnétique à triple ventouse
• Gamme : CPREG®2N AR
• Longueur : 2500 mm
• Largeur : 90,4 mm
• Profondeur : 70 mm
• Distance au mur : 57 à 59 mm
• Nombre de ventouses : 3
• Force de retenue : 3 x 300 daN
• Résistance à l'effraction : 9000 N
• Alimentation : 12/48 V DC
• Consommation électrique : environ 1440 mA en 12 V DC ; 780 mA en 24 V DC ; 390 mA en 48 V DC
• Puissance : environ 9,5 W
• Contact d'état : CTC intégré
• Sortie relais : contact sec NO/NC/C, 30 V DC – 0,2 A
• Mode de fonctionnement : sécurité positive (fail safe)
• Conformité : NF S 61-937

- Indice de protection : IP42
- Température de fonctionnement : -10 °C à +60 °C
- Mode de pose : en applique
- Matériau : aluminium
- Finition : aluminium satiné
- Marque : SEWOSY
- Référence : CPREG2NAR/250AS-3