# Ventouse électromagnétique à encastrer 300 daN 12-24V DC - SEWOSY - V30035



**Référence (SKU) :** SEW00086
**EAN :** 3701207309497
**Réf. fournisseur :** V30035

## DESCRIPTION

Ventouse électromagnétique à encastrer 35 mm, force de retenue 300 daN et alimentation 12/24 V DC, conçue pour sécuriser les portes tout en préservant l'esthétique de la menuiserie.Force de retenue de 300 daNFormat 35 mm adapté aux profilés étroitsPose encastrée pour une intégration discrèteAlimentation 12/24 V DCDéverrouillage par rupture de courantFonctionnement silencieuxContreplaque et raccordement par bornier à vis inclusConforme NF S 61-937 en alimentation 24 V DC

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Type de produit : ventouse électromagnétique à encastrer
• Référence : V30035
• Marque : SEWOSY
• Force de retenue : 300 daN
• Résistance à l'effraction : 3 000 N
• Tension d'alimentation : 12/24 V DC
• Tolérance de tension : -15 % à +20 %
• Consommation électrique : 500 mA en 12 V DC ; 250 mA en 24 V DC
• Puissance absorbée : 12 W en 12 V DC ; 6 W en 24 V DC
• Mode de pose : encastré
• Largeur : 228 mm
• Hauteur : 20,5 mm
• Largeur minimale du profilé : 36 mm
• Contact d'état : non
• Sortie avec relais : non
• Fonctionnement : sécurité positive, déverrouillage par rupture de courant
• Indice de protection : IP42
• Température de fonctionnement : -10 °C à +55 °C
• Poids : 2 kg
• Conformité : NF S 61-937 uniquement en 24 V DC
• Contreplaque : avec éjecteur anti-rémanence