

Ventouse électromagnétique applique 500 daN 12-24V DC + CTC + LEDs - SEWOSY - EF550CTC



Référence (SKU) : SEW00039

EAN : 3701207304836

Réf. fournisseur : EF550CTC

DESCRIPTION

Découvrez la ventouse électromagnétique en applique EF550CTC de SEWOSY pour votre porte d'issue de secours et autres installations. Ce produit ayant reçu la conformité à la norme NF S 61 937 (lorsqu'elle est configurée en 24V DC) peut être installé sur les issues de secours. Elle est très facile à installer notamment grâce à son raccordement par bornier à vis. De plus, avec son dispositif anti-démontage, les risques de vandalisme sont fortement réduits. C'est pourquoi, cette ventouse peut être placée sur les portes donnant sur l'extérieur. La ventouse électromagnétique EF550CTC est équipée d'un contact d'état Hall avec une LED afin d'envoyer un report d'information au tableau de bord ou à l'organe de gestion. Il leur indique si l'état est verrouillée ou déverrouillée. Lorsque la ventouse est verrouillée, la LED sera verte. Tandis que si la porte est déverrouillée alors cette dernière sera rouge. Le pouvoir de coupure ne peut pas excéder 24V DC et 2A. L'avantage de cette ventouse réside dans son fonctionnement silencieux. Elle est exclusivement alimentée en tension continue avec un voltage de 12 V ou 24 V. Elle assure aussi la sécurité des utilisateurs, car en cas de coupure de courant ou lors d'une évacuation d'urgence son déverrouillage sera généré par la coupure de courant. De plus, grâce à l'éjecteur et le système anti-rémanence dans la contreplaque, ils permettent de neutraliser le champ magnétique et d'accélérer le déverrouillage.