Ventouse électromagnétique en applique 500 daN 12/24V DC NF S 61-937 - Noir - SEWOSY - V550N



Référence (SKU) : SEW00092
EAN : 3701207319977
Réf. fournisseur : V550N

DESCRIPTION

Ventouse électromagnétique en applique 500 daN, alimentation 12/24 V DC, finition noire, équipée d'un contact d'état CTC et d'une LED de signalisation pour le verrouillage et le contrôle d'accès des portes.Force de retenue de 500 daN pour sécuriser les portes à usage intensifAlimentation 12/24 V DC compatible avec les systèmes de contrôle d'accèsContact d'état CTC pour le retour d'information sur le verrouillageLED intégrée pour visualiser l'état de la ventouseInstallation en applique facilitant la pose sur portes et huisseriesDéverrouillage par coupure d'alimentation pour la sécurité des personnesFinition noire pour une intégration discrète sur les menuiseries foncéesAdaptée aux accès tertiaires, ERP et installations professionnelles

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Type de produit : ventouse électromagnétique en applique
• Référence : V550N
• Marque : SEWOSY
• Force de retenue : 500 daN
• Résistance à l'effraction : 5 000 N
• Tension d'alimentation : 12/24 V DC
• Tolérance de tension : -15 % à +20 %
• Consommation électrique : 460 mA en 12 V DC ; 250 mA en 24 V DC
• Puissance absorbée : 5,4 W en 12 V DC ; 6,1 W en 24 V DC
• Mode de pose : en applique
• Contact d'état : oui, CTC intégré (C/NO/NC)
• Pouvoir de coupure du contact d'état : 30 V DC – 1 A
• Signalisation : LED intégrées
• Fonctionnement : sécurité positive, déverrouillage par rupture de courant
• Conformité : NF S 61-937, uniquement en 24 V DC
• Indice de protection : IP42
• Température de fonctionnement : -10 °C à +60 °C

- Section maximale des conducteurs : 1,5 mm²
- Dimensions (mm) : 266 x 73,20 x 41 mm (longueur x largeur x profondeur)
- Poids : 2,8 kg
- Finition : noir
- Contreplaque : avec éjecteur anti-rémanence