


Ventouse maintien de porte ouverte murale en applique bi-tension 24-48V DC - SEWOSY - VMPO242/484M



Référence (SKU) : SEW00095

EAN : 3701207318635

Réf. fournisseur : VMPO242/484M

DESCRIPTION

Les ventouses VMPO242/484M font partie du système de lutte contre l'incendie. Elles sont adaptées aux fonctionnalités des portes battantes coupe-feu, de compartimentage feu/fumée, en tant que dispositif de retenue électromagnétique. Certifiées EN 1155, elles sont appropriées pour l'intégration à l'intérieur des bâtiments publics ou des immeubles aux normes de sécurité incendie. De fabrication française, elles sont conformes aux normes NF S 61937-1 et 61937-2. Montées sur une partie fixe (en mural), elles assurent le maintien magnétique des portes en position ouverte, par l'intermédiaire d'une contreplaque fixée sur celles-ci. Ce modèle bitension peut être alimenté en 24 ou 48V DC. Il est conçu pour fonctionner en TBTS (très basse tension de sécurité) et en courant continu (Vdc). Sa force de retenue est de 20 daN lorsqu'il est raccordé en 24V DC et de 50 daN lorsqu'il est raccordé en 48V DC. 2 modes de libération des portes coupe-feu : Déverrouillées à distance par le tableau de signalisation incendie (TSI), qui interrompt le courant en cas d'alarme, ces ventouses en applique déclenchent instantanément la fermeture de l'accès, empêchant ainsi le feu de se propager à travers l'ensemble du bâtiment. Ce système à rupture participe à la protection des personnes. Munies d'un bouton poussoir installé directement sur leur boîtier, le déverrouillage peut également s'effectuer manuellement. Le retour à la position « maintien » s'obtient en ramenant la porte dans la position initiale, après avoir rétabli la tension d'alimentation, le cas échéant. En-dehors d'une alerte incendie ou d'une panne d'électricité, la ventouse VMPO242/484M reste verrouillée et la porte coupe-feu ouverte. La contreplaque fournie avec la ventouse est une version articulée, offrant une aisance de montage et d'ajustement optimale. Fabrication en ABS, Ø 50 mm. Le montage peut être déporté par l'ajout d'un pied recoupable aux dimensions souhaitées (voir accessoires pour ventouses maintien de porte ouverte).