Gâche électrique à émission de courant 12-24V AC/DC + varistance - SEWOSY - SE1



Référence (SKU) : SEW00068
EAN : 3701207308131
Réf. fournisseur : SE1

DESCRIPTION

Gâche électrique à émission de courant 12-24V AC/DC Sewosy SE1La gâche électrique Sewosy SE1 à émission de courant avec varistance est un mécanisme qui permet le verrouillage ou le déverrouillage d'une serrure, une solution résistante aux effractions assurant une sécurité renforcée des portes et des portillons.Cette gâche à encastrer fonctionne aussi bien en 12 volts qu'en 24 volts, en courant continu ou alternatif, ce qui lui permet d'être adaptée à de nombreuses installations, elle assure des ouvertures et des fermetures fiables et efficaces lorsqu'elle est actionnée.Un système fonctionnel et pratique qui permet de sécuriser et de contrôler l'accès des entrées à distance.La gâche électrique Sewosy SE1 possède une varistance qui protège le système de verrouillage afin de contrer les éventuelles surtensions de l'alimentation, son demi-tour est réglable jusqu'à 4 mm.Les dimensions de la gâche SE1 sont réduites par rapport aux gâches électriques standards, pratique à installer, idéale pour la rénovation dans une réservation existante.La gâche Sewosy SE1 détient un corps symétrique, réversible elle peut être utilisée pour les portes en DIN gauche comme en DIN droite et convient pour de nombreuses installations.Les gâches électriques ROUREG Sewosy s'adaptent à de nombreuses applications, en rénovation ou en construction neuve, sur des portes spécifiques comme les portes en verres ou coulissantes, sur des issues de secours, elles assurent le contrôle d'accès des bureaux des bâtiments, des commerces, des écoles, des hôpitaux, etc.La gâche électrique est conçue pour offrir une résistance significative à l'effraction. Sa force de retenue est de 300 daN, à condition que les recommandations et les instructions de pose de Sewosy soient respectées.Cette gâche électrique SE1 Sewosy résiste à des corps solides d'un diamètre supérieur à 1 mm et à des chutes de gouttes d'eau de 15° par rapport à la verticale grâce à son indice de protection IP42.Universelle et polyvalente la gâche SE1 électrique convient à une large gamme d'application, à encastrer elle permet une intégration esthétique et discrète s'insérant directement dans le dormant de la porte.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Gâche électrique standard
- Gâche encastrée ROUREG
- Fonctionnement à émission de courant

- Tension d'entrée 12-24V AC/DC
- Force de retenue 300 daN
- Demi tour réglable (4mm)
- Type de pose encastrée
- Garantie 2 ans
- Indice de protection : IP 42
- Dimensions : 66,8 x 20,5 x 28 mm
- Poids : 0,16 kg